

MACACO HIDRÁULICO PNEUMÁTICO 15-30T KROFTTOOLS



Preço: 325.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade: 15/30T
- Pressão de ar: 0.8-1.2 Mpa
- Intervalo de elevação: 165-340mm
- Aumentos: 40/60mm
- Diâmetro dos cilindros: 120mm
- Peso líquido: 33.2kg
- Peso bruto: 37.2kg
- Altura: 0.35m
- Comprimento: 0.58m
- Largura: 0.32m
- Cubagem: 0.06 m³

MACACO HIDRÁULICO PNEUMÁTICO 15-30T KROFTOOLS

Macaco hidráulico pneumático com capacidade de elevação de 15 a 30 toneladas. Funciona com pressão de ar entre 0.8 e 1.2 Mpa, ideal para oficinas e aplicações industriais. A altura de elevação varia entre 165mm e 340mm, com aumentos adicionais de 40mm ou 60mm. Possui cilindros com 120mm de diâmetro e pesa aproximadamente 33,2kg líquidos.

Design robusto, fácil de usar e adequado para trabalhos pesados. Requer fonte de ar comprimido compatível com as pressões especificadas.

Aplicação

- Oficinas mecânicas
- Indústria automível
- Manutenção de veículos pesados

Vantagens

- Capacidade de elevação: 15/30 toneladas
- Operação pneumática com pressão de 0.8-1.2 Mpa
- Aumentos ajustáveis (40/60mm)
- Estrutura robusta e fiável

SKU: KT4822

Categorias: MACACOS HIDROPNEUMATICOS

Galeria de Imagens:



