

UNIDADE DE SOLDADURA GYSPOT ALU FV IMS



Preço: 1,320.00 € + IVA

Características Principais: Alimentação e Frequência

- Tensão de Entrada: 90V-240V ~
- Frequência: 50/60Hz

Corrente e Tensão

- Corrente Máxima (I₂ max): 13 000 A
- Tensão de Saída (U₂): 50 > 200 V
- Corrente RMS (I RMS): 5 A

Modo de Operação

- Modo de Soldagem: Synergic
- Tipo de Pistola: Separate Cable Gun

Materiais Compatíveis

- Aço / Aço Inoxidável: Sim
- Alumínio: Sim

Outras Características

- Ajuste: Automático
- Aprovação para Uso Automotivo: OK
- Dimensões (cm): 21 x 24 x 36
- Peso (kg): 14

UNIDADE DE SOLDADURA GYSPOT ALU FV IMS

O SPOT ALUV FV foi concebido especificamente para realizar puxadas de amolgadelas em ALUMÍNIO. Utilizando pinos M4, este dispositivo permite eliminar o amasso e os impactos (painel da porta, capô, ...) sem danificar. Soldadura de pinos M4 por descarga de capacitores. Controlado por microprocessador com ecrã digital:

- Tensão (ajustável de 50 V a 200 V).
- Potência (ajustável de 0 a 10).
- Detecção da presença do pino no suporte.

Descarga de capacitores (53 milifarad):

- Soldadura rápida (3 milissegundos).

Pistola automática:

· A pistola não tem gatilho; a soldadura é automática quando a ponta desliza para dentro da pistola. Os terminais de terra estão integrados na pistola.

Incluído:

- Pistola automática com 3 terminais de terra incluídos.
- Caixa de alumínio padrão. NOVO
- 3 hastes de latão estabilizadoras para uma melhor estabilidade da pistola durante a soldadura.

O contacto à terra nunca foi tão eficiente como é agora!

TECNOLOGIAS: Controlado por microprocessador com ecrã digital:

- Tensão (ajustável de 50 V a 200 V).
- Potência (ajustável de 0 a 10).
- Detecção da presença do pino no suporte. Descarga de capacitores (53 milifarad):

- Soldadura rápida (3 milissegundos).

Pistola automática:

- A pistola não tem gatilho; a soldadura é automática quando a ponta desliza para dentro da pistola. Os terminais de terra estão integrados na pistola.

Incluído:

- Pistola automática com 3 terminais de terra incluídos.
- Caixa de alumínio padrão.

Este dispositivo funciona em fontes de energia entre 85 e 265V. Graças à tecnologia Flexível, o SPOT ALU FV funciona tanto em tomadas de 230V-2A como de 110V-5A. Este dispositivo também possui proteção reforçada contra sobretensão, testada de fábrica até 400V.

SKU: EC-020689

Categorias: FERRAMENTAS DE CHAPEIRO

Galeria de Imagens:

