

MAQ.FURAR BANCADA OPTIdrill D17PRO / 230V OPTIMUM



Preço: 620.00 € + IVA

Características Principais:

- Ligação elétrica: 230 V / 1 Ph ~50 Hz
- Potência do motor: 500 W

Desempenho de perfuração:

- Em aço (S235JR): Ø 16 mm
- Contínuo em aço (S235JR): Ø 12 mm

Cone árvore:

- Curso: 65 mm
- Cone árvore: CM 2
- Alcance: 152 mm

Velocidade:

- Velocidade rotativa: 680 - 2.700 min⁻¹
- Estágios: 5 velocidades

Mesa de perfuração:

- Mesa C x L: 235 x 220 mm
- Rasgo T: 12 mm, diagonal
- Rotação mesa / inclinação lateral: 360° / ± 90°
- Distância fuso-mesa: máx. 325 mm

Base:

- Superfície de trabalho no pé C x L: 220 x 230 mm
- Rasgos T / Espaçamento / N°: 16 mm / 148 mm / 2
- Distância fuso-base: máx. 530 mm

Dimensões:

- Diâmetro da coluna: Ø 60 mm
- Dimensões C x L x A: 565 x 275 x 840 mm
- Peso: 41,5 kg

MAQ.FURAR BANCADA OPTIdrill D17PRO / 230V OPTIMUM

Engenhos de furar de bancada e coluna com acionamento por correia

- Interruptor de segurança de fácil utilização com proteção IP 54 e botão de emergência em separado
- Visor digital de velocidade e profundidade de furação
- Acabamento preciso; mesa de perfuração estável com ranhuras em T diagonais e canal de água de refrigeração geral
- Mesa rotativa em 360° e inclinação $\pm 45^\circ$
- Cobertura de correias com switch de segurança
- Eixo de broca X com rolamentos de esferas de precisão
- Motor potente
- Vidro de proteção da bucha bem dimensionado com switch de segurança
- Desenho robusto e estável de todo o equipamento
- Sistema elétrico de segurança em 24 V DC
- Alavanca de descida em fundição de alumínio
- Árvore com rolamentos de precisão
- Precisão de concentricidade garantida inferior a 0,02 mm medida na manga do eixo de perfuração
- Bucha de aperto rápido de qualidade

Acionamento por correia

- Ação suave graças à engrenagem de tração retificada
- Transferência de energia excepcional através de polias de alumínio em conjunto com correias dentadas de qualidade GATES

Equipamento standard

- Bucha de aperto rápido 1 - 16 mm
- Cone morse

- Porca de rasgos T

Acessórios

- Grampo de aperto 14 mm/M 12: 3352031
- Broca HSS-CO 5%, 25-peças: 3201010
- Broca HSS-CO 5%, 51-peças: 3201020
- Broca HSS-CO 5%, 41-peças: 3201021
- Bucha aperto rápido 1 - 8 mm; B16: 3050608
- Bucha aperto rápido 1 - 10 mm; B16: 3050610
- Bucha aperto rápido 1 - 13 mm; B16: 3050623
- Bucha aperto rápido 1 - 16 mm; B16: 3050626
- Unidade de refrigeração universal 230 V: 3352002
- Base magnética para pulverização MMC 1: 3356663
- Base magnética p/refrigeração dupla KMS 2: 3356660

Acessórios D 17Pro / D 23Pro

- Bucha direta de aperto rápido 1 - 16 mm: 3050571
- Bucha direta de aperto rápido 1 - 13 mm: 3050572
- Conjunto de pinça CM 2/ ER 25: 3352052
- Cone morse 2/B16: 3050659
- Broca HSS CM 2, 9-peças: 3051002
- Conj. porta machos CM 2: 3050702
- Kit ferramentas fixação SPW 10: 3352016

Prensas

- BMS 85: 3000008
- BMS 100: 3000010
- BMS 120: 3000012
- BSI 100: 3000210
- BSI-Q 100: 3000230

SKU: OPTI3003010

Categorias: ENGENHOS DE FURAR, ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS