

MAQ. FURAR COLUNA OPTI DH32GS/400V OPTIMUM



Preço: 4,338.00 € + IVA

Características Principais: MAQ. FURAR COLUNA OPTI DH32GS/400V OPTIMUM

MAQ. FURAR COLUNA OPTI DH32GS/400V OPTIMUM

Engenhos de furar de bancada e coluna, com carretos em polyamide

Pedal de acionamento disponível para DH 32GS

- Suavidade elevada graças à engrenagem de tracção rectificadas
- Precisão de concentricidade elevada devido ao eixo temperado e retificado
- Ampla gama de velocidade
- Estrutura robusta em fundição
- Limitador de profundidade ajustável com escala milimétrica
- Baixa manutenção das engrenagens lubrificadas com massa

DH 32GS

- Interruptor de pedal opcional, para roscar e alternar a rotação dir./esq.
- Avanço automático da árvore
- Função de roscar integrada
- Bomba lubrificação e filtro de limalhas
- Torque de 200 Nm a partir da velocidade mais baixa

Equipamento standard

> Cone morse / B16

Acessórios

Kit ferramentas fixação SPW 12, 58-peças

Art. no.

3352017

Bucha aperto rápido 1 - 8 mm; B16

3050608

Bucha aperto rápido 1 - 10 mm; B16

3050610

Bucha aperto rápido 1 - 13 mm; B16

3050623

Bucha aperto rápido 1 - 16 mm; B16

3050626

Broca HSS-CO 5%, 25-peças

3201010

Broca HSS-CO 5%, 51-peças
3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-peças
3201021

Kit básico Thermdrill CM 2
3060005

Acessórios DH 32GS
BUCHA aperto rápido 1-16 mm
Art. no.
3050574

Cone morse 4/B16
3050661

Redutor CM 4-CM 3
3050664

Redutor CM 4-CM 2
3050665

Pedal 3050032
Função:
> Abrir rosca
> Para inversão do sentido de rosca

Dados técnicos
DH 32GS

Art. no.
3034240

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor
1,5 / 2,2 kW

Motor bomba de refrigeração
40 W

Desempenho perfuração

Em aço (S235JR)
Ø 30 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 26 mm

Abrir rosca em aço (S235JR)
M16 x 2 mm

Cone árvore

Curso
125 mm

Cone árvore
CM 4

Alcance
285 mm

Avanço da árvore

2 Velocidades: 0,05 mm / 0,1 mm

Velocidade rotativa

Velocidade

75 - 2.000 min-1

Estágios

8 Velocidades

Mesa perfuração

Mesa C x L

400 x 420 mm

Rasgos T,

14 mm, diagonal verlaufend

Capacidade de carga

200 kg

Rotação mesa

360°

Distância fuso-mesa

max. 820 mm

Base da máquina

Superfície de trabalho no pé C x L

450 x 395 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°

14 mm / 150 mm / 2

Distância fuso-pé

max. 1.270 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
Ø 115 mm

Dimensões C x L x A
725 x 450 x 2.200 mm

Peso
312 kg

SKU: OPTI3034240

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:

