

MÁQ. FURAR COLUNA OPTI DH35G/400V OPTIMUM



Preço: 5,301.00 € + IVA

Características Principais:

- Ligação elétrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Motor: 1,5 / 2,2 kW
- Desempenho em aço / contínuo (S235JR): Ø 35 mm / Ø 26 mm
- Abrir rosca em aço (S235JR): M 24
- Cone árvore: CM 4
- Alcance / Curso: 285 mm / 125 mm
- Avanço automático: 3 Velocidades; 0,05 - 0,15 mm/U
- Velocidade: 75 - 2.000 min-1
- Número de velocidades: 8 Velocidades
- Mesa C x L / Porca-T: 400 × 420 mm / 14 mm
- Dimensões C x L x A: 860 x 474 x 2.175 mm
- Peso: 350 kg

MÁQ. FURAR COLUNA OPTI DH35G/400V OPTIMUM

Engenho de furar com dispositivo de roscagem
DH 35V com avanço automático da árvore

- Teclado de membrana fácil de limpar, resistente à água e sujidade
- Eletrônica de 24V DC
- Limitador de profundidade
- Baixa manutenção, caixa de engrenagens fechada lubrificada a óleo
- Motor de accionamento de dois estágios
- Luz integrada na cabeça de perfuração
- Interruptor principal
- Dispositivo de refrigeração integrado na base com filtro de refrigerante
- Coluna em ferro fundido extremamente estável
- Base sólida com rasgos T paralelas, com acabamento retificado
- Dispositivo de roscagem

DH 35G

- Descida da árvore mecânica

Equipamento standard

- > Bucha aperto rápido 1 - 16 mm
- > Cone morse 4/B16

Acessórios

Kit ferramentas fixação SPW 12, 58-peças

Art. no.

3352017

Grampo aperto 14 mm / M 12

3352031

Broca HSS-CO 5%, 25-peças

3201010

Broca HSS-CO 5%, 51-peças

3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-peças

3201021

Bucha aperto rápido 1 - 16 mm

3050574

Redutor CM 4-CM 3
3050664

Redutor CM 4-CM 2
3050665

Kit básico Thermdrill CM 2
3060005

Pedal
3050032

Prensas
BSI 140
Art. no.
3000214

BSI 200
3000220

BSI-Q 140
3000234

BSI-Q 200
3000240

Dados técnicos
DH 35G

Art. no.
3034250

Ligação eléctrica
400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor
2,2 kW

Motor bomba de refrigeração
40 W

Desempenho perfuração

Em aço (S235JR)
Ø 35 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 26 mm

Abrir rosca em aço (S235JR)
M 24

Cone árvore

Curso
125 mm

Cone árvore
CM 4

Alcance
285 mm

Avanço da árvore
3 Velocidades: 0,05 - 0,15 mm/U

Velocidade rotativa

Velocidade
75 - 2.000 min-1

Estágios
8 Velocidades

Mesa perfuração

Mesa C x L
400 x 420 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°
14 mm, diagonal

Capacidade de carga
200 Kg

Rotação mesa / inclinação lateral
360° / $\pm 90^\circ$

Distância fuso-mesa
65 - 800 mm

Base da máquina

Superfície de trabalho no pé C x L
420 x 395 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°
14 mm / 150 mm / 2

Distância fuso-pé
max. 1.217 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
Ø 115 mm

Dimensões C x L x A
860 x 474 x 2.175 mm

Peso 350 kg
450 kg

SKU: OPTI3034250

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:

