

AQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM98V / 230VV / 1Ph OPTIMU



Preço: 1,141.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados técnicos: DM 98V
- Art. No.: 3071198
- Especificações técnicas:
- Ligação elétrica: 230 V / 1 Ph ~50 Hz
- Potência do motor: 2,18 kW
- Desempenho de perfuração:
- Ø máx. - Broca núcleo: Ø 98 mm
- Profundidade de furação máx.: 75 mm
- Ø máx. - Broca espiral: Ø 28 mm

- Fuso:

- Adaptador de bico: Weldon 3/4"

- Cone árvore: CM 3

- Suporte de fuso Weldon: Ø 19 mm

- Base magnética:

- Dimensões base magnética C x L: 202 x 103 mm

- Força de retenção magnética: 17 KN

- Velocidade:

- Velocidade sem carga: 100 - 380 min⁻¹ (infinitamente variável)

- Dimensões:

- Dimensões C x L x A: 240 x 330 x 450 - 650 mm

- Peso: 18,5 kg

MAQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM98V / 230VV / 1Ph OPTIMUM

Engenhos de furar magnéticos com velocidade variável, quando precisa de fiabilidade, precisão e economia

? Guia rabo de andorinha para uma maior estabilidade.

? Dispositivos aterrados e duplamente isolados, tornando-os ideais para o ambiente de obra.

? Alta força de retenção magnética.

? Proteção contra sobrecarga.

? O arranque suave protege o motor e prolonga a vida útil do equipamento.

? A função de auto-lubrificação interna garante uma maior vida útil da engrenagem.

? Ponta da broca é refrigerada diretamente.

? Construção de alta qualidade.

? Conversão rápida para outros tipo de furação.

? A base magnética tem um design resistente ao desgaste para prolongar a sua vida útil e a força de retenção magnética máxima.

Motor

> motor potente com torque alto e baixa manutenção

Guias

> Guias seguros para estabilidade e precisão

Depósito de líquido de refrigeração

> Tanque de refrigeração removível

> Fixação externa

> Bem desenhado e prático

Pegas

> Pegas ergonômicas e robustas para pegar ou prender a máquina

> Manivela robusta

Cone de árvore

> Cone morse

> Haste Weldon

Configuração de velocidade

> Infinitamente ajustável

Dados técnicos
DM 98V

Art. No.
3071198

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
230 V / 1 Ph ~50 Hz

Potência do motor
2,18 kW

Desempenho de perfuração

Ø máx. - Broca núcleo
Ø 98 mm

Profundidade de furação máx.
75 mm

Ø máx. - Broca espiral
Ø 28 mm

Fuso

Adaptador de bico
Weldon 3/4"

Cone árvore
CM 3

Suporte de fuso weldon
Ø 19 mm

Base magnética

Dimensões base magnética C x L
202 x 103 mm

Força de retenção magnética
17 KN

Velocidade

Velocidade sem carga
100 - 380 min-1

infinitamente variável

Dimensões

Dimensões C x L x A
240 x 330 x 450 - 650 mm

Peso
18,5 kg

Mala de transporte

> Para transporte

conveniente e ótima proteção

Equipamento standard

> Mala de transporte

> Cone morse

> Depósito de líquido de refrigeração

> Corrente de segurança

> Bucha de aperto rápido

> Ferramenta

SKU: OPTI3071198

Categorias: FURADORAS DE COLUNA MAGNÉTICA

Galeria de Imagens:

