

MAQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM35PF / 230VV / 1Ph OPTIMUM



Preço: 1,017.00 € + IVA

Características Principais: MAQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM35PF / 230VV / 1Ph OPTIMUM

MAQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM35PF / 230VV / 1Ph OPTIMUM

Engenhos premium de furar magnéticos potentes oferecem máxima funcionalidade

DM 35PF com avanço de furação automático e retorno

? Dispositivos aterrados e duplamente isolados, tornando-os ideais para o ambiente de obra

? Alta força de retenção magnética

? Proteção contra sobrecarga

? O arranque suave protege o motor e prolonga a vida útil do equipamento.

? A função de auto-lubrificação interna garante uma maior vida útil da engrenagem.

? Construção de alta qualidade

? Conversão rápida para outros tipo de furação.

? A função de auto-lubrificação interna garante uma maior vida útil da engrenagem.

? A base magnética tem um design resistente ao desgaste para prolongar a sua vida útil e a força de

retenção magnética máxima.

? Ponta da broca é refrigerada diretamente

DM 35PF

? Avanço de furação automático

? Retorno automático para a posição inicial

? Bucha aperto rápido incluída

Motor

> Motor potente com torque alto e manutenção baixa

Depósito de líquido de refrigeração

- > Tanque de refrigeração removível
- > Fixação externa
- > Bem desenhado e prático

Guias

- > Guias seguros para estabilidade e precisão

Corpo

- > Compacto e robusto

Pegas

- > Pegas ergonômicas e robustas para pegar ou prender a máquina
- > Manivela robusta

DM 35PF apenas

- > Avanço de furação automático
- > Retorno automático para a posição original

Equipamento standard

- > Depósito refrigeração
- > Cinto de segurança
- > Ferramenta
- > DM 35 PF

Mala de transporte (DM 35/DM 50)

Caixa de metal (DM 35PF)

- > Para uma ótima proteção

Dados técnicos

DM 35PF

Art. No.

3071435

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
230 V / 1 Ph ~50 Hz

Potência do motor
1,6 kW

Desempenho de perfuração

Ø máx. - Broca núcleo
Ø 38 mm

Profundidade de furação máx.
35 mm

Ø máx. - Broca espiral
-

Fuso

Cone árvore
Fixo

Adaptador de bico
Weldon 3/4"

Suporte de fuso weldon
Ø 19 mm

Base magnética

Dimensões base magnética
166 x 80 mm

Força de retenção magnéticaa
16 KN

Velocidade

Velocidade sem carga
900 min-1

Dimensões

Dimensões C x L x A
220 x 250 x 380 - 530 mm

Peso
14 kg

SKU: OPTI3071435

Categorias: FURADORAS DE COLUNA MAGNÉTICA

Galeria de Imagens:





