

ESMERILADOR COMBINADO GU15B 230V (REBOLO+ESC. AÇO) OPTIMUM



Preço: 212.00 € + IVA

Características Principais:

- Referência (230 V): 3101600
- Ligação elétrica: 230 V / 1 Ph / 50 Hz
- Potência do motor: 450 W
- Velocidade: 2.850 rpm
- Dimensões da mó: Ø 150 x 20 mm (perfuração Ø 16 mm)
- Dimensões da escova: Ø 150 x 20 mm (perfuração Ø 16 mm)
- Dimensões (C x L x A): 495 x 305 x 305 mm
- Peso: 11 kg

ESMERILADOR COMBINADO GU15B 230V (REBOLO+ESC. AÇO) OPTIMUM

- Esmerilador combinado industrial ideal para oficinas e uso intensivo.
- Equipado com mó de corundum e escova de aço para afiação e limpeza de peças.
- Motor sem manutenção e rotor equilibrado garantem um funcionamento suave e duradouro.
- Com pés anti vibratórios e suporte de peças robusto para maior estabilidade e segurança.
- Carcaça em alumínio resistente para maior durabilidade.

Equipamento standard

> Mó Corundum K36

> Escova espessura 0,3 mm

- Fabrico industrial de elevada robustez
- Motor sem necessidade de manutenção
- Rotor equilibrado com rolamentos de alta qualidade
- Suporte de peças robusto
- Pés anti vibratórios
- Carcaça em alumínio
- Inclui mó Corundum K36 e escova de aço com espessura de 0,3 mm

MÓS DISPONÍVEIS (GRÃO 36)

- Ø 150 x 20 mm / Ø 16 mm – Ref. 3107150
- Ø 175 x 25 mm / Ø 32 mm – Ref. 3107180
- Ø 200 x 30 mm / Ø 32 mm – Ref. 3107210
- Ø 250 x 40 mm / Ø 32 mm – Ref. 3107250

MÓS DISPONÍVEIS (GRÃO 80)

- Ø 150 x 20 mm / Ø 16 mm – Ref. 3107155
- Ø 175 x 25 mm / Ø 32 mm – Ref. 3107185
- Ø 200 x 30 mm / Ø 32 mm – Ref. 3107215
- Ø 250 x 40 mm / Ø 32 mm – Ref. 3107255

ESCOVAS DE AÇO DISPONÍVEIS (ESPESSURA 0,3 MM)

- Ø 150 x 20 mm / Ø 16 mm – Ref. 3107425
- Ø 175 x 20 mm / Ø 32 mm – Ref. 3107430
- Ø 200 x 20 mm / Ø 32 mm – Ref. 3107435
- Ø 250 x 20 mm / Ø 32 mm – Ref. 3107440

SKU: OPTI3101600

Categorias: ESMERILADORES, ESMERILADORAS