

ESMERILADOR COMBINADO GU25 B 400V (REBOLO+ESC. AÇO) OPTIMUM



Preço: 405.00 € + IVA

Características Principais: ESMERILADOR COMBINADO GU25 B 400V (REBOLO+ESC. AÇO)
OPTIMUM

ESMERILADOR COMBINADO GU25 B 400V (REBOLO+ESC. AÇO) OPTIMUM

Esmeriladoras combinadas OPTIMUM para oficinas

- Fabrico industrial de grande robustez e motor sem manutenção para uso intensivo
- Rotor equilibrado com rolamentos de alta qualidade que asseguram a longevidade e suave funcionamento
- Suporte peças robusto e Pés anti vibratórios
- Carcaça de alumínio

Equipamento standard

> Mó Corundum K36

> Escova espessura 0,3 mm

Dados técnicos
GU 25B

Art. no.(400 V)
3101620

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
400 V/3 Ph ~50 Hz

Potência do motor
1,5 kW

Dimensões

Mó

Ø 250 x 40 mm Perfuração Ø 32 mm

Escova

Ø 250 x 20 mm Perfuração Ø 32 mm

Velocidade

2.850 rpm

Dimensões

Dimensões C x L x A

650 x 380 x 385 mm

Peso

30 kg

Mós

Art.No.

> Mós Corundum

> Grão 36

Ø 150 x 20 Ø 16 mm

3107150

Ø 175 x 25 Ø 32 mm

3107180

Ø 200 x 30 Ø 32 mm

3107210

Ø 250 x 40 Ø 32 mm
3107250

Mós
Art.No.

> Mós Corundum

> Grão 80

Ø 150 x 20 Ø 16 mm
3107155

Ø 175 x 25 Ø 32 mm
3107185

Ø 200 x 30 Ø 32 mm
3107215

Ø 250 x 40 Ø 32 mm
3107255

Escova
Art.No.

> Espessura 0,3 mm

Ø 150 x 20 Ø 16 mm
3107425

Ø 175 x 20 Ø 32 mm
3107430

Ø 200 x 20 Ø 32 mm
3107435

Ø 250 x 20 Ø 32 mm
3107440

SKU: OPTI3101620

Categorías: ESMERILADORES, ESMERILADORAS