

MODULO DE ASPIRAÇÃO 400V P/ MÁQ OPTIMUM OPTIMUM



Preço: 936.00 € + IVA

Características Principais: MODULO DE ASPIRAÇÃO 400V P/ MÁQ OPTIMUM OPTIMUM

MODULO DE ASPIRAÇÃO 400V P/ MÁQ OPTIMUM OPTIMUM

GU 2 - Base da máquina com unidade de extração para máquinas OPTIMUM como a BSM ou máquinas externas

? Unidade de extração de dois motores

? Incluindo adaptador Y para conexão de aspiração de dois tubos com 60 x 300-1000 mm flexível

? Pouco espaço exigido

? Silenciosa

? Fornecimento contínuo externo de 230V

Interruptor automático

Ao ligar a esmeriladora, a aspiração inicia automaticamente com um atraso de 2-3 segundos. A

mudança adicional na sucção é eliminada. Depois de desligar o triturador duplo, a extração continua por mais 2-3 segundos. A poeira residual é aspirada após se desligar a máquina

Tubo de aspiração flexível
3107116

- 2 tubos de sucção flexíveis Ø 60 mm
- Comprimento 300 - 1000 mm

As estruturas GU 1 e GU 2 estão em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C2 Nota: A extração requer um fio neutro

Dados técnicos
GU 2

Art. no.
3107115

Ligação elétrica
400 V / 3 Ph

Consumo energético
4 kW

Potência do motor
1,3 kW

Nº ventiladores
2

Rotações
29.000 rpm

Fluxo de ar
4,6 m³ por minuto

Depósito do filtro de limalhas
15 Litros

Dimensões C x L x A
525 x 440 x 815 mm

Peso
60 kg

SKU: OPTI3107115

Categorias: BANCADAS / BASES PARA ESMERILADORAS, BASES / BANCADAS P/ MÁQUINAS

Galeria de Imagens:

