

SERROTE FITA OPTI S300DG/400V (FITA 2750X27X0,9) OPTIMUM



Preço: 4,878.00 € + IVA

Características Principais:

·
Motor:

- Potência do motor S1: 1100 W
- Tensão: 400V

·
Dimensões e Corte:

- Gama de inclinação: -45° a +45°
- Capacidade de corte (redondo):

- A 90°: Ø 205 mm
- A 45°: Ø 140 mm
- A -45°: Ø 150 mm

- Capacidade de corte (LxH):

- A 90°: 215×205 mm
- A 45°: 140×90 mm

·
Serra de Fita:

- Comprimento da lâmina de serra: 2360 mm
- Largura da lâmina de serra: 20 mm
- Velocidade da lâmina de serra: 22/33/45/65 m/min

·
Peso:

- Peso líquido: 170 kg

SERROTE FITA OPTI S300DG/400V (FITA 2750X27X0,9) OPTIMUM

Serrote de fita com arco rotativo para trabalhos precisos e económicos
SD 300V com variador Siemens

- Ação de Baixo Ruído:
 - Construção sólida em fundição para minimizar a produção de ruído.
 - Alta precisão de corte devido ao funcionamento sem vibrações.
-
- Guia da Fita de Serra:
 - Guia da fita de serra em rolamentos de esferas para garantir estabilidade e precisão.
 - Escova de limalhas para manter a eficiência do sistema.
-
- Recursos de Segurança:
 - Microinterruptor para paragem de limite automático.
 - Botão on/off no punho para controle conveniente.
 - Equipado de fábrica com fita de serra bi-metálica de alta qualidade.
 - Batente com escala para ajustes precisos.
-
- Estabilidade e Ajuste:
 - Base estável para suporte sólido durante operações.
 - Batentes ajustáveis com precisão.
 - Sistema de refrigeração para otimizar o desempenho.

- Segurança Adicional:
- Corrente de segurança de 2 canais com paragem rápida em caso de emergência.
- Ajuste fácil e preciso da tensão da fita da serra pelo manômetro.
- Recursos Adicionais:
- Suporte de rolo para materiais mais longos.
- Manômetro para controle simples e preciso da tensão da fita de serra.
- Variador Siemens Sinamics G110M:
- Uma solução tecnicamente única exclusivamente para OPTIMUM.

Áreas de corte

0 °
Ø 255 mm
190 mm
190 x 310 mm

45°
Ø 215 mm
190 mm
190 x 200 mm

-60°
Ø 135 mm
135 mm
135 x 135 mm

-45°
Ø 220 mm
190 mm
135 x 190 mm

A área de corte foi determinada para secção inteira

A gama de corte pode ser maior em caso de secções de corte

Fitas de serra HSS Bi-Metal M 42

Dentes por polegada
Ângulo do dente
Art.No.

5 - 8 ZpZ
0°
3357751

5 - 8 ZpZ
10°
3357752

6 - 10 ZpZ
0°
3357753

10 - 14 ZpZ
0°
3357754

Conjunto de serras HSS Bi-Metal M42

1 Serra 6 - 10 ZpZ; 00; 1 Serra 5 - 8 ZpZ; 00;

1 Serra 5 - 8 ZpZ; 100

3357700

SKU: OPTI3290290

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:



