

SERROTE FITA OPTI S350DG/400V (FITA 2925X27X0,9) OPTIMUM



Preço: 7,380.00 € + IVA

Características Principais:

·
Motor:

- Potência do motor S1: 1100 W
- Tensão: 400V

·
Dimensões e Corte:

- Gama de inclinação: -45° a +45°
- Capacidade de corte (redondo) a 90°: Ø 205 mm

- Capacidade de corte (redondo) a 45°: Ø 140 mm
- Capacidade de corte (redondo) a -45°: Ø 150 mm
- Capacidade de corte (LxH) a 90°: 215×205 mm
- Capacidade de corte (LxH) a 45°: 140×90 mm

·
Serra de Fita:

- Comprimento da lâmina de serra: 2360 mm
- Largura da lâmina de serra: 20 mm
- Velocidade da lâmina de serra: 22/33/45/65 m/min

·
Peso:

- Peso líquido: 170 kg

SERROTE FITA OPTI S350DG/400V (FITA 2925X27X0,9) OPTIMUM

Serrote de fita robusto com dupla esquadria

- Design industrial e robusto
- Ação de baixo ruído
- Alta precisão de corte devido ao funcionamento sem vibrações
- Duas velocidades 36/72 m/min.
- Corte em esquadria até 60° ambas as direcções
- Torno de ação rápida ajustável para peças maiores
- Controlo da tensão da fita de serra simples e preciso por manómetro
- Equipado de fábrica com fita de serra bi-metálica de alta qualidade
- Batentes ajustáveis com precisão
- Escova de limalhas
- Ajuste combinado ou individual da guias de metal duro e rolamentos da fita de serra
- Movimento preciso e continuamento ajustável da fita de serra via cilindro hidráulico
- Bomba de refrigeração
- Controlo da tensão da fita de serra simples e preciso por manómetro e ajuste da descida do arco no painel de comando
- Botão paragem de emergência
- Estrutura robusta
- Microinterruptor para paragem de limite automático
- Rolo apoio ajustável para acomodar peças maiores
- Máquina totalmente equipada; O usuário pode trabalhar de forma produtiva imediatamente

Dados técnicos
S 350DG

Art. no.
3290350

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor
2,2 kW

Motor bomba de refrigeração
50 W

Instruções gerais

Levantamento da lâmina de serra
manual

Avanço
Continuamente ajustável

Velocidade da fita de serra
36 / 72 m/min.

Dimensões da fita de serra
2.925 x 27 x 0,9 mm

Ângulo de corte
-45° até 60°

Dimensões

Comprimento
1.750 mm

Largura com/sem batente
1.075 / 1.415 mm

Altura limite inferior/superior
1.420 / 2.000 mm

Peso
550 kg

Equipamento standard

> Batente

> Serra de fita Bi-Metal

> Base da máquina

> Bomba de refrigeração

Áreas de corte

0 °
Ø 270 mm
230 mm
230 x 350 mm

45°
Ø 230 mm
200 mm
210 x 220 mm

60°
Ø 140 mm
140 mm

140 x 220 mm

-45°

Ø 230 mm

170 mm

140 x 200 mm

A área de corte foi determinada para secção completa A área de corte para uma secção pode ser maior

Fitas de serra HSS Bi-Metal M 42

Dentes por polegada

Ângulo do dente

Art.No.

5 - 8 ZpZ

0°

3357541

4 - 6 ZpZ

6°

3357540

6 - 10 ZpZ

0°

3357542

10 - 14 ZpZ

0°

3357543

Conjunto de serras HSS Bi-Metal M42 1 Serra 6 - 10 ZpZ; 00

1 Serra 5 - 8 ZpZ; 00

1 Serra 4 - 6 ZpZ; 60

3357501

AQUACUT C1
3530030

> Para misturar emulsões, para refrigeração no corte

> 10 Litros

Bancadas
Art. no.

MSR 4H
L x B 1.000 x 440 mm
3357001

MSR 7H
L x B 2.000 x 440 mm
3357002

MSR 10H
L x B 3.000 x 440 mm
3357003

Extensão de mesa MSR1
3357006

Rolos PVC para MSR
3357609

SKU: OPTI3290350

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

