

FITA SERRA S150G HSS BIM Z6-0° OPTIMUM



Preço: 28.00 € + IVA

Características Principais: Dimensões e Características:

- Espessura: 0,9 mm
- Dentes por polegada: 6 – 10 ZpZ
- Ângulo dos dentes: 0°

Dimensões e Pesos:

- Comprimento aprox.: 1735 mm
- Largura/profundidade aprox.: 12,7 mm

FITA SERRA S150G HSS BIM Z6-0° OPTIMUM

Serras de fita adequadas para processamento de:

- Aço estrutural
- Aço para estampagem profunda
- Aço para corte
- Aço para têmpera
- Aço endurecido
- Tubo de parede espessa
- Material sólido redondo (aço)
- Material sólido quadrado
- Material sólido plano (aço)
- Aço resistente à ferrugem e ácido
- Metais não ferrosos
- Tubos

Informação geral sobre serras de fita bi-metal: O material de partida destas serras de fita bi-metal é um material de dois componentes (bi-metal) obtido através de soldadura por feixe de electrões. A lâmina feita deste material possui um aço rápido de alto desempenho nos dentes, altamente endurecível e resistente ao desgaste, enquanto o corpo da lâmina, feito de aço temperado ligado, é resistente a tensões e à fadiga.

SKU: OPTI3351522

Categorias: FITAS DE SERRA P/ METAL