

## MKS 250 N SERRA CIRCULAR 230V METALLKRAFT



**Preço: 1,830.00 € + IVA**

Características Principais:

- Dados Elétricos:
- Potência do Motor de Acionamento: 1,1 kW
- Tensão de Alimentação: 230 V
- Frequência de Alimentação: 50 Hz
- Velocidade(s) da Lâmina de Serra: 40 min?<sup>1</sup>
- Diâmetro da Lâmina de Serra: 250 mm
- Ângulo de Chanfro: -45 – +45 °
- Quantidade por Embalagem (VPE): 1
- Capacidade de Corte:
- 0° (redondo) material sólido: 40 mm

- 0° (tubo) redondo: 70 mm
- 0° (tubo) cuadrado: 70 x 70 mm
- 0° (tubo) rectangular: 55 x 95 mm
- -45° (redondo) material sólido: 35 mm
- -45° (tubo) redondo: 65 mm
- -45° (tubo) cuadrado: 55 x 55 mm
- -45° (tubo) rectangular: 55 x 65 mm
- +45° (redondo) material sólido: 35 mm
- +45° (tubo) redondo: 65 mm
- +45° (tubo) cuadrado: 55 x 55 mm
- +45° (tubo) rectangular: 55 x 65 mm

.

.

## MKS 250 N SERRA CIRCULAR 230V METALLKRAFT

Serras circulares de corte manual de metal com uma e duas velocidades, cabeça de serra giratória e prensa para corte de esquadria

- Para aço
  - Duas velocidades de corte
  - Engrenagem de redução, funciona em banho de óleo para baixo ruído
  - Bomba diafragma de refrigeração automática com filtro de refrigeração padrão
  - Proteção em movimento garante segurança ideal durante o corte
  - Alavanca de controlo com interruptor de paragem de emergência, interruptor principal, interruptor de seleção de velocidade e proteção contra sobrecarga
  - Sistema elétrico de baixa tensão
  - Gira de -45° até +45°
  - Cabeça de máquina gira a 45° no sentido anti-horário e 45° no sentido horário
  - Prensa gira 45° no sentido anti-horário e 45° no sentido horário
  - Prensa de abertura rápida com dispositivo de fixação dupla garante corte preciso e virtualmente livre de rebarbas
- 
- Dimensões e Peso:
  - Comprimento aproximado: 800 mm
  - Largura/Profundidade aproximada: 830 mm
  - Altura aproximada: 755 mm
  - Peso aproximado: 83 kg

## MKS 250 N Composição standard

### Composição:

- Sistema de refrigeração
- Batente 500 mm
- Ferramenta operacional
- Sem disco de corte
- Sem chassis

### Acessórios:

- Chassi da máquina MKS 250 N/255 N/275 N (Art. nº 3642571)
- Concentrado de refrigeração 5 l (Art. nº 3601751)
- Agente de pulverização 5 l, unidade micro-dosagem (Art. nº 3608020)
- Unidade micro-dosagem MD 11 - 24V AC (Art. nº 3608011)
- Unidade micro-dosagem MD 12 - 24V AC (Art. nº 3608012)
- Unidade de montagem micro-dosagem (Art. nº 9002000)

### Lâminas de serra MKS 250/255 N:

- HSS lâmina de serra DM05 Ø250x2x32 mm t4 (Art. nº 3652504)
- HSS lâmina de serra DM05 Ø250x2x32 mm t6 (Art. nº 3652506)

### Nota:

- t = espaçamento de dente
- Preço sem instalação na serra

SKU: MTK3620251

Categorias: SERRA CIRCULAR CORTE METAL