

MKS 315V SERRA CIRCULAR VERTICAL 400V METALLKRAFT



Preço: 6,275.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados técnicos: MKS 315 V
- Motor 400 V/50 Hz: 1.3 – 1.8 kW
- Velocidades: 33 – 66 rpm
- Largura mandíbula da prensa: 160 mm
- Diâmetro da lâmina de serra: Ø 315 mm
- Altura de rodagem incl. chassis: 910 mm
- Comprimento: 1 500 mm
- Largura: 650 mm
- Altura: 1 700 mm
- Peso: 270 kg

MKS 315V SERRA CIRCULAR VERTICAL 400V METALLKRAFT

MKS 315 V – Serra circular vertical manual de corte de metal com lâmina de 315 mm

- Estrutura robusta e estável
- Operação fácil e sem problemas
- Duas velocidades de corte
- Cabeça de máquina verticalmente, com guia em cauda de andorinha e barra de cunha ajustável, gira em 45° no sentido anti-horário e 60° no sentido horário, com paragens a -45°, 0°, -45°, 60°
- Paragem de profundidade ajustável para curso da cabeça da serra
- Engrenagem de redução em banho de óleo para redução de ruído
- Bomba de refrigeração com filtro de refrigeração
- Distribuição de jatos de refrigeração para melhor lubrificação da lâmina de serra
- Prensa deslocável lateralmente com unidade de prevenção de limalhas
- Quebrador de aparas para limpar a lâmina
- Sistema elétrico de baixa tensão, 24 volts, com interruptor de paragem de emergência, interruptor principal, interruptor de seleção de velocidade e proteção contra sobrecarga
- Alavanca de controlo com interruptor de segurança

Art. no.
3622315

Dados técnicos
MKS 315 V

Motor 400 V/50 Hz
1.3 - 1.8 kW

Velocidades
33 - 66 rpm

Largura mandíbula da prensa
160 mm

Diâmetro da lâmina de serra
Ø 315 mm

Altura de rodagem incl. chassis
910 mm

Comprimento
1 500 mm

Largura
650 mm

Altura
1 700 mm

Peso
270 kg

Composição MKS 315V, 316V, 350 V:

- > Sistema de refrigeração com filtro
- > Braço de suporte de material com rolo
- > Batente 500 mm
- > Ferramenta operacional
- > Removedor de limalhas T4
- > Sem lâmina de serra

Acessórios

Art. no.

Concentrado de refrigeração 5 l

Chipmag (removedor de limalhas)

Unidade de micro-dosagem MD 11 - 24V AC

Unidade de micro-dosagem MD 12 - 24V AC

Unidade montagem micro-dosagem Agente de spray 5 l, unidade de micro-dosagem
3601751

3850010

3608011

3608012

9002000

3608020

Lâminas de serra MKS 315 V/316 V

HSS lâmina de serra DM05 Ø 315x2.5x32 mm t4 1)
3653154

HSS lâmina de serra DM05 Ø 315x2.5x32 mm t6 1)
3653156

HSS lâmina de serra DM05 Ø 315x2.5x32 mm t8 1)
3653158

Lâminas de serra para aço inoxidável MKS 316 V

HSS-E lâmina de serra Ø 315x2.5x32 mm t4 1)
3653254

HSS-E lâmina de serra Ø 315x2.5x32 mm t6 1)
3653256

Lâminas de serra MKS 350 V

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t4 1)
3653504

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t6 1)
3653506

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t8 1)
3653508

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t10 1)
3653510

1) t = Espaçamento de dentes 2) Preço sem instalação na serra

Removedor de limalhas MKS 315/350 V

051/24 para Ø 315, 350 mm t4 03620512404

051/24 para Ø 315, 350 mm t6 03620512406

051/24 para Ø 315, 350 mm t8 03620512408

051/24 para Ø 315, 350 mm t10 03620512410

SKU: MTK3622315

Categorias: SERRA CIRCULAR CORTE METAL