

QUINADEIRA MANUAL FSBM 1020-20S2 METALLKRAFT



Preço: 2,200.00 € + IVA

Características Principais: QUINADEIRA MANUAL FSBM 1020-20S2 METALLKRAFT

QUINADEIRA MANUAL FSBM 1020-20S2 METALLKRAFT

FSBM – Quinadeiras manuais com fixação da peça através de pedal

- Fixação da peça através de pedal, mantendo as mãos livres para o manuseamento do material
- Diferentes ferramentas disponíveis E, S2, HS2 e HSG
- O cilindro servo potente facilita a flexão
- Passagem entre a barra superior+inferior até 25 mm
- Rolamentos auto-lubrificados
- Pressão de fixação na barra superior facilmente ajustável adjustable através de parafusos serrilhados
- Configuração da espessura do material através de parafuso serrilhado
- Batente ajustável para ângulo de flexão

FSBM 1020-20 S2

Com ferramentas segmentadas de flexão aguda, guia de flexão segmentada e suporte de largura total

Modelo

Art. no.

Largura máx. de trabalho

Espessura máx. chapa*

Aço 235 N/mm²

Espessura máx. chapa

Aço inox VA

Ângulo máx. flexão

Peso

Dimensões C x L x A

FSBM 1020-20 S2

3772102

1 020 mm

2.0 mm

1.2 mm

135°

325 kg

1 350 x 800 x 1 130 mm

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 235 N/mm²; Desempenho flexão aço inox (VA) = fator 0.75;

desempenho flexão alumínio = 1.2; ferramentas superiores temperadas são necessárias para flexão de aço inox (VA);**Segmentos têm uma dureza de HRC24-26

Tipo

Segmentação

FSBM 1020-20 S2

25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm

Opção

Art. no.

Segmentos temperados FSBM 1020-20 S2*

3772701

Acessórios p/ QUINADEIRA MANUAL FSBM 1020-20S2 METALLKRAFT

Batente traseiro até 300 mm (para 3772102, 3772125, 3772127, 3772128) 3772720

SKU: MTK3772102

Categorias: QUINADEIRAS MANUAIS

Galeria de Imagens:

