

QUINADEIRA MANUAL FSBM 1020-25E METALLKRAFT



Preço: 2,189.00 € + IVA

Características Principais: Modelo: FSBM 1020-25 E

.
Largura máx. de trabalho: 1 020 mm

.
Espessura máx. chapa (Aço 235 N/mm²): 2.5 mm

.
Espessura máx. chapa (Aço inox VA): 1.5 mm

.
Ângulo máx. de flexão: 135°

·
Peso: 290 kg

·
Dimensões (C x L x A): 1 350 x 800 x 1 130 mm

QUINADEIRA MANUAL FSBM 1020-25E METALLKRAFT

FSBM – Quinadeiras manuais com fixação da peça através de pedal

- Fixação da peça através de pedal, mantendo as mãos livres para o manuseamento do material
- Diferentes ferramentas disponíveis E, S2, HS2 e HSG
- O cilindro servo potente facilita a flexão
- Passagem entre a barra superior+inferior até 25 mm
- Rolamentos auto-lubrificados
- Pressão de fixação na barra superior facilmente ajustável adjustable através de parafusos serrilhados
- Configuração da espessura do material através de parafuso serrilhado
- Batente ajustável para ângulo de flexão

Modelo

Art. no.

Largura máx. de trabalho

Espessura máx. chapa*

Aço 235 N/mm²

Espessura máx. chapa

Aço inox VA

Ângulo máx. flexão

Peso

Dimensões C x L x A

FSBM 1020-25 E

3772125

1 020 mm

2.5 mm

1.5 mm

135°

290 kg

1 350 x 800 x 1 130 mm

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 235 N/mm²; Desempenho flexão aço inox (VA) = fator 0.75;

desempenho flexão alumínio = 1.2; ferramentas superiores temperadas são necessárias para flexão de aço inox (VA);**Segmentos têm uma dureza de HRC24-26

QUINADEIRA MANUAL FSBM 1020-25E METALLKRAFT

Tipo

Segmentação

FSBM 1020-25 E

25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm

Opção

Art. no.

Segmentos temperados FSBM 1020-25 E*

MKT3772702

Acessórios p/ QUINADEIRA MANUAL FSBM 1020-25E METALLKRAFT

Batente traseiro até 300 mm (para 3772102, 3772125, 3772127, 3772128) 3772720

SKU: MTK3772125

Categorias: QUINADEIRAS MANUAIS