

MAQUINA ELÉCTRICA C/ SISTEMA ASSIMÉTRICO RBM 1305-15 E R METALLKR



Preço: 2,995.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados técnicos: RBM 1305-15 E
- Comprimento do rolo: 1 270 mm
- Espessura máxima da folha: 1,5 mm
- Diâmetro do rolo: 75 mm
- Diâmetro mínimo de dobragem: 110 mm
- Motor: 0,75 kW/400 V
- Peso: 318 kg
- Dimensões (CxLxA em mm): 1 650 x 1 020 x 1 110

CALANDRA ELÉCTRICA C/ SISTEMA ASSIMÉTRICO RBM 1305-15 E R METALLKRAFT

RBM 1305-15 E – Calandras manuais com sistema assimétrico de 3 rolos

- Para criar todas as peças moldadas redondas, como tubos, cilindros, etc.
- Rolo acionado por manivelo, ou motorizado para modelos E
- Design robusto em ferro fundido
- Sistema de 3 rolos assimétrico para conveniente pré-flexão
- O rolo superior pode ser girado para facilitar a remoção da peça acabada
- Rolo do topo gira para fora
- Rolos superiores e inferiores facilmente ajustáveis
- Opção de flexão cônica
- Com dispositivos de segurança
- Ranhura de inserção de arame no rolete inferior e traseiro como padrão
- Operação pelo pé permite que ambas as mãos estejam livres para alimentação do material

Art. no.
3781305

Dados técnicos
RBM 1305-15 E

Comprimento do rolo
1 270 mm

Espessura máx. folha*
1.5 mm

Ø rolo
75 mm

Ø mín. dobragem
110 mm

Motor
0.75 kW/400 V

Peso
318 kg

Dimensões CxLxA em mm
1 650 x 1 020 x 1 110

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão cônica = fator 0.5; Desempenho flexão alumínio = 1.2; Desempenho flexão aço inoxidável (VA) = fator 0.75; os rolos opcionais temperados são necessários para dobrar aço inoxidável (VA) **

SKU: MTK3781305

Categorias: CALANDRAS ELÉCTRICAS

Galeria de Imagens:

