

CALANDRA MOTORIZADA RBM 2050-15E METALLKRAFT



Preço: 7,330.00 € + IVA

Características Principais: CALANDRA MOTORIZADA RBM 2050-15E METALLKRAFT

CALANDRA MOTORIZADA RBM 2050-15E METALLKRAFT

RBM E – Calandras motorizadas com sistema assimétrico de 3 rolos

- Design robusto em ferro fundido
- Sistema de 3 rolos assimétrico para conveniente pré-flexão
- O rolo superior gira para fora
- Opção de flexão cônica
- Dispositivo de segurança em barra de paragem de emergência ou corda de paragem de emergência
- Ranhura de inserção de arame no rolete lateral como padrão
- O rolo superior pode ser girado para facilitar a remoção da peça acabada
- Alimentador de rolo lateral com manivela
- Fixação conveniente por manivela
- Amigo do usuário
- Rolos temperados opcionais

Consola de controlo com display digital e alimentador do rolo lateral motorizado

CALANDRA MOTORIZADA RBM 2050-15E METALLKRAFT

Art. no.
3813204

Dados técnicos
RBM 2050-15E

Ø mín. de dobragem
145 mm

Largura de dobragem
2 050 mm

Espessura máx. folha*
1.5 mm

Ø rolo
95 mm

Motor
1.5 kW

Ligação elétrica
400 V/50 Hz

Dimensões C x L x A
2 630 x 700 x 1 200

Peso
665 kg

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão cônica = fator 0.5; Desempenho flexão alumínio = 1.2; Desempenho flexão aço inoxidável (VA) = fator 0.75; os rolos opcionais temperados são necessários para dobrar aço inoxidável (VA) **

A máquina não pode ser adaptada com acessórios apenas com pedidos de novas máquinas

Acessórios RBM 2050-15E
Art. no.

Rolos temperados

3880068

Alimentador rolo lateral motorizado
3880069

Display digital para rolo lateral
3880070

SKU: MTK3813204

Categorías: CALANDRAS ELÉCTRICAS

Galeria de Imagens:

