

ROSQUEADEIRA ELÉTRICA GS 18 METALLKRAFT



Preço: 625.00 € + IVA

Características Principais: ROSQUEADEIRA ELÉTRICA GS 18 METALLKRAFT

ROSQUEADEIRA ELÉTRICA GS 18 METALLKRAFT

GS 18 – Rosqueadeira elétrica com engrenagem de inversão para perfuração precisa e rápida de roscas em furos

- A engrenagem de inversão permite um processo muito rápido: a pressão no fuso faz com que inicie a ação lenta no sentido dos ponteiros do relógio. Ao puxar ativa automaticamente a inversão a 680 rpm.
- Fácil rosqueamento em uma única etapa graças ao torque elevado, baixa velocidade e excelente precisão.
- Pega adicional permite uma orientação ideal e conveniente da ferramenta.
- Compensa o deslocamento angular da ferramenta de corte graças ao acoplamento articulado entre o adaptador de mandril e mandril roscado.
- Para furos cegos.
- Engrenagem de inversão para curta duração de processamento: pressão no fuso inicia ação lenta no sentido dos ponteiros do relógio. Ao puxar ativa ação rápida.
- Batente de profundidade e mandril universal para broca de rosca standard de M6 até M18 incluído na entrega.
- Compensa o deslocamento angular da ferramenta de corte graças ao acoplamento articulado entre o adaptador de mandril e mandril roscado.

Engrenagem de inversão para rosqueamento fácil e rápido

- Precisão graças ao torque elevado, velocidade baixa e excelente precisão de concentricidade
- Mandril universal com embraiagem deslizante para uma maior vida útil
- Compensa o deslocamento angular da ferramenta de corte graças ao acoplamento articulado entre o adaptador de mandril e mandril roscado.

Composição GS 18:

- Mandril universal M6 –M18 com embraiagem deslizante
- Pega adicional
- 4 mm umbrako
- Batente de profundidade
- Mala de transporte

ROSQUEADEIRA ELÉTRICA GS 18 METALLKRAFT

Art. no.
3860018

Dados técnicos
GS 18

Rosqueamento

Furo de parafuso
M6 – M18

Aço (S235JR) operação a curto termo
M18

Aço (S235JR) operação contínua
M14

Operação a curto tempo Alumínio
M18

Operação contínua Alumínio
M16

Velocidades

Avanço ralenti (sentido relógio)
280 rpm

Recuo ralenti (sentido contrário relógio)
680 rpm

Sob carga (sentido relógio)
170 rpm

Sob carga (sentido contrário relógio)
410 rpm

Potência
450 W

Comprimento cabo
3 m

Ligação elétrica
220 – 240 V, 50 - 60 Hz, 1 Ph

Dimensões
400 x 325 x 240 mm

Explicações das dimensões
Pega adicional a 90° da pega do dispositivo

Peso
3.15 kg

SKU: MTK3860018

Categorias: ROSQUEADEIRAS MÁQUINAS DE ROSCAR

Galeria de Imagens:



