

BM 42-SP MÁQUINA DE DOBRA DE TUBOS METALLKRAFT



Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais: BM 42-SP MÁQUINA DE DOBRA DE TUBOS METALLKRAFT

BM 42-SP MÁQUINA DE DOBRA DE TUBOS METALLKRAFT

Série BM – Máquina de dobrar tubos sem mandril

- Design de alta qualidade, compacto e muito durável
- Controlo NC para ajustar ângulo de dobra e correção
- Controlo padrão SIMPLY: Insira um ângulo e valor de correção (standard com BM 34-S, BM 42-SP, BM 42-SA, BM 48-S, BM 60-S, BM 76-S)
- Controlo opcional EXPERT: suporta a entrada de sequências de dobragens e guarda programas (standard com BM 100-E, BM 125-E, BM 150-E, BM 200-E)
- Torque elevado graças ao motor potente com inverter e engrenagem de redução
- Sistema inteligente de ferramentas que suporta a flexão esquerda e direita com a mesma ferramenta – PATENTEADO!
- Fácil remoção de tubos dobrados do bloco de deslize usando um sistema de mola inovador – PATENTEADO!
- Peças de desgaste económicos
- Extremidade do tubo muito curta, graças à geometria otimizada da ferramenta
- Mude o eixo de fixação para usar ferramentas de flexão feitas por outros fabricantes de máquinas.
- Dobra cabeça baixa (adequado para modelos BM 42-SP, 42-SA, 48-S, 60-S and 76-S)
- Duas velocidades de dobra, podem ser seleccionada usando interruptor
- Fixação manual de tubos com volante manual, com contador para garantir alto grau de reprodutibilidade
- Painel de controlo manual móvel opcionalmente disponível
- Trabalho silencioso, limpo, e independente de temperatura graças ao acionamento motorizado

Sistemas de ferramentas patenteado

Dobra cabeça baixa

Dobra no sentido do relógio e contra usando o mesmo kit de ferramentas

Acionamento totalmente motorizado – sem hidráulicos

Art. no.

3960042

Dados técnicos

BM 42-SP

Desempenho de dobraagem

Ø x espessura parede (420N/mm²)

mm

42 x 3

Ø x espessura parede (350 N/mm²)

mm

48 x 1.5

Ø x espessura parede (650N/mm²)

mm

42 x 1.5

Ø material sólido (420N/mm²)

mm

30

Raio máx. de dobragem

mm

260

Ângulo máx. de dobragem

°

180

Velocidade de dobragem

rpm

2 e 3

Torque

Nm

1 800

Projeção dobragem cabeça (C x T)

mm

240 x 245

Altura dobragem cabeça (A)

mm

188

Variante

Estacionário

Motor

kW

0.75

Ligação elétrico
V/Hz
230/50

Peso (aprox.)
kg
90

Comprimento (C)
mm
655

Largura (L)
mm
347

Altura (A)
mm
550

Posicionamento unidade 3 m ou 6 m

-

Uni. rebarbação acionada por motor

-

Controlos expert

-

BM 42-SP MÁQUINA DE DOBRA DE TUBOS METALLKRAFT

Acessórios customizados

- Unidade de posicionamento para 3 000 mm ou 6 000 mm com comes de paragem continuamente ajustáveis e escala para definir a posição longitudinal
- Mandil de três mandíbulas com comes de paragem e escala angular
- Para ajustar rotações (disponível para os modelos BM 42-SA, 48-S, 60-S, 76-S 110-S, 140-S e 200-E)
- Ferramenta de rebarbação motorizada (disponível para os modelos BM 48-S, 60-S, 76-S, 100-E, 125E, 150-E e 200-E)
- Conjuntos de ferramenteas para tubos G, tubos OD polegada, individual, dimensões métricas assim como perfis e aço plano
- "Controlo expert" para inserção de sequências de dobragem e guardar programas

Acessórios

3 m unidades de posicionamento para BM 42/BM 48	3973001
3 m unidades de posicionamento para BM 60/BM 76	3973002
6m unidades de posicionamento para BM 42/BM 48	3976001

6m unidades de posicionamento para BM 60/BM 76

3976002

Controlos expert*

3970100

Suporte para ferramentas de outros fabricantes

SKU: MTK3960042

Categorias: CURVADORAS ELÉCTRICAS