

EXTRACTOR DE FUMOS RSE22 C/ BRACO ARMOFLEX 160/3 ROLUK



Preço: 2,320.00 € + IVA

Características Principais:

- Tensão Alimentação: 230 V
- Frequência Rede: 50 Hz
- Potência: 1.1 kW
- Corrente Absorvida: 4.85 A
- Caudal Máx. Extractor: 2500 m³/h
- Pressão negativa do extractor (Aspiração): 1400 Pa
- Classe Proteção IP: 55
- Classe Isolamento ISO: F
- Caudal Ar Máquina: 1100 m³/h
- Queda Pressão Máquina: 630 Pa
- Eficiência Filtração (ISO 16890): E12 99,5%
- Temperatura Máxima Uso: 60 °C
- Nível Pressão Sonora: 69 dB(A)

- Comprimento Tubo Aspiração: 3 m
- Largura Tubo Aspiração: 160 mm
- Material Tubo Aspiração: PVC
- Dimensão Bocal Tubo Aspiração: 340 mm
- Peso Tubo Aspiração: 14 Kg

EXTRACTOR DE FUMOS RSE22 C/ BRACO ARMOFLEX 160/3 ROLUK

O Extrator de Fumos Roluk RSE22 c/ Braço Armoflex 160/3 é um equipamento de alta qualidade e eficiência, ideal para a remoção de fumos e partículas em ambientes industriais. Com uma potência de 1.1 kW e um caudal máximo de 2500 m³/h, este extrator é capaz de aspirar grandes quantidades de ar contaminado em pouco tempo.

Além disso, o Extrator de Fumos Roluk RSE22 c/ Braço Armoflex 160/3 possui uma eficiência de filtração de 99,5% (ISO 16890), garantindo a qualidade do ar no ambiente de trabalho. Com uma classe de proteção IP55 e uma classe de isolamento ISO F, este equipamento é seguro e confiável.

O braço Armoflex 160/3, com um comprimento de 3 metros e uma largura de tubo de aspiração de 160mm, é feito de PVC e possui um bocal de tubo de aspiração de 340mm. Com um peso de 14kg, este braço é fácil de manusear e permite uma grande flexibilidade na aspiração de fumos e partículas.

O Extrator de Fumos Roluk RSE22 c/ Braço Armoflex 160/3 é um equipamento de alta qualidade e eficiência, que garante a qualidade do ar no ambiente de trabalho e a segurança dos trabalhadores. Com suas características técnicas avançadas, este extrator é uma escolha inteligente para qualquer ambiente industrial.

- CONTA HORAS
- ESTRUTURA INSONORIZADA ≤ 73 DB(A)
- PAINEL DE CONTROLO DIGITAL ILUMINADO
- AVISO DE LIMPEZA DE FILTROS

Características Técnicas

-
--

Tensão Alimentação

V
230

Frequência Rede

Hz
50

Potência
kW
1.1

Corrente Absorvida
A
4.85

Caudal Máx. Extractor
m³/h
2500

Pressão negativa do extractor (Aspiração)
Pa
1400

Classe Proteção IP

55

Classe Isolamento ISO

F

Caudal Ar Máquina
m³/h
1480

Queda Pressão Máquina
Pa
630

Eficiência Filtração (ISO 16890)

E12 99,5%

Temperatura Máxima Uso
°C
60

Nível Pressão Sonora
dB(A)
73

Comprimento Tubo Aspiração

m

3

Largura Tubo Aspiração

mm

160

Material Tubo Aspiração

PVC

Dimensão Bocal Tubo Aspiração

mm

340

Peso Tubo Aspiração

Kg

14

SKU: POWERED110914

Categorias: VENTILADORES / EXTRACTORES DE FUMOS / GASES