

MÁSCARA DE SOLDAR ELETRÓNICA VITO



Preço: 34.00 € + IVA

Características Principais: Soldadura com arco elétrico com elétrodos revestidos, tig, mig, mag, pac e paw | Lente com filtro progressivo que protegem dos raios visíveis e invisíveis (UV e IR) | Tempo de resposta ao escurecimento: 1/30000 s, à temperatura ambiente | Grau de escurecimento: #9 - #13 com possibilidade de ajuste contínuo | Temperatura de utilização: - 5°C ~ 55°C | Protecção UV e IR de acordo com a norma DIN 16 | Alimentação: bateria de Lítio e célula solar. Período de funcionamento 4200 h sem necessidade de substituição das baterias.

MÁSCARA DE SOLDAR ELETRÓNICA VITO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DADOS TÉCNICOS

Material da máscara
Nylon/poliamida

Fonte de alimentação
Célula solar + pilha de lítio

Tipo de pilha
CR2450

Autonomia
5.000 horas

Modo de funcionamento
Retificação, soldadura

Tipo de soldadura
SMAW, MIG, MAG, TIG, PAS e PAC

Faixas de escurecimento
DIN 9 - 13

Tempo de atraso
0,1 - 1,0 seg

Tamanho do filtro
110 X 90 X 9 mm

Área de visualização
96 x 39 mm

Tempo de resposta
1/30.000 seg

Temperatura de trabalho
- 10° ~ 60° c

Certificação
EN 166, EN 175 B e EN 379

Proteção permanente UV/IR
Sim

Ajuste de escurecimento
Sim

Ajuste de sensibilidade
Sim

Ajuste do tempo de resposta
Sim

Suporte de cabeça ajustável
Sim

RECURSOS
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
MANUAL DE INSTRUÇÕES

SKU: VIMSEA

Categorias: MASCARAS DE SOLDAR

Galeria de Imagens:

