

GERADOR 38KVA DIESEL INSON 1500RPM PDG40S POWERED



Preço: 9,280.00 € + IVA

Características Principais:

- Marca Motor: FAWDE
- Modelo Motor: 4DX21-53D-HMS20W
- Alternador: KP184H
- Capacidade Tanque Combustível (L): 80
- Ruído Gerador (dB): 73dB a 7m
- Frequência (Hz): 50
- Tipo Motor: Em linha, quatro cilindros, quatro tempos
- Arranque Motor: Elétrico
- Aspiração Motor: Naturalmente Aspirado
- Refrigeração Motor: Água
- Cilindrada Motor (L): 3.86
- Peso Seco Motor (Configuração Básica) (Kg): 350
- Potência Máx. Motor (HP): 57,7

- Factor Potência Motor: 0,8
- Motor Saída Contínua AC (kVA): 38
- Motor Saída Máxima AC (kVA): 41
- Corrente Motor (A): 57,7
- Rotações Motor Em Carga (RPM): 1500
- Rotações Motor Standby (RPM): 1500/800
- Sistema Combustível Motor: Mecânico / Electrónico
- Classe Emissões Motor: Norma II
- Capacidade Óleo Lubrificante Motor (Com Filtro) (L): 12,5
- Consumo Combustível Standby (L/h): 10,5
- Consumo Combustível Em Carga (L/h): 11,6
- Consumo Combustível Em Carga (g/Kw.h): 225
- Capacidade Recomendada Bateria (Ah): 60×2
- Ligação para ATS: Sim

GERADOR 38KVA DIESEL INSON 1500RPM PDG40S POWERED

Preparados para ATS- Automatic Transfer Switches (Arranque Automático Em Caso de Falha de Energia)

Apresentamos o GERADOR 38KVA DIESEL INSON 1500RPM PDG40S, da marca POWERED, modelo PDG40S. Este gerador apresenta características técnicas de excelência, com uma potência de 38 kVA e potência de saída máxima de 30 kW. A amperagem é de 57 A e a refrigeração é feita por água. O ruído emitido a 7 metros de distância é de apenas 73 dB, tornando-o um gerador silencioso. A classe é G1 e a capacidade do depósito é de 80 litros. O arranque é elétrico e a potência do motor (FAWDE) é de 58 HP / 1500 RPM. O consumo de combustível varia consoante a carga, sendo de 9.3 L/h (carga 100%), 7.5 L/h (carga 75%) e 5.6 L/h (carga 50%). O consumo de combustível é de 230 g/kWh. Com este gerador, terá energia elétrica sempre que precisar, de forma eficiente e fiável.

SKU: POWERED450602

Categorias: DIESEL INSONORIZADOS