

MÁQUINA DE PONTOS THI 50 DIGIMATIC PN



Preço: 3,536.00 € + IVA

Características Principais: Máquina de soldadura a pontos de 50 KVA com acionamento pneumático (PN). Alimentação monofásica de 400V ou 230V (opcional) com deteção automática da frequência da rede elétrica. Posição dos braços e elétrodos ajustáveis e compatíveis com uma ampla gama de elétrodos, permitindo a soldadura de peças com diferentes dimensões e formatos. Impulso de corrente simples [...]

MÁQUINA DE PONTOS THI 50 DIGIMATIC PN

- Máquina de soldadura a pontos de 50 KVA com acionamento pneumático (PN).
 - Alimentação monofásica de 400V ou 230V (opcional) com detecção automática da frequência da rede elétrica.
 - Posição dos braços e elétrodos ajustáveis e compatíveis com uma ampla gama de elétrodos, permitindo a soldadura de peças com diferentes dimensões e formatos.
 - Impulso de corrente simples ou duplo (chapas oxidadas ou galvanizadas).
 - Controlador DIGIMATIC que permite soldadura sequencial automática.
-
- Tensão de alimentação Standard: 400V (+/-10%)
 - Tensão de alimentação Opcional: 230V (+/-10%)
 - Frequência: 50/60 Hz
 - Fusíveis: 50A
 - Potência Máx/50%: 50kVA/25kVA
 - Capacidade soldadura Aço: 5+5 mm - 20+20 Ømm
 - Capacidade soldadura Inox: 3+3 mm - 12+12 Ømm
 - Tensão em vazio: 1-4V
 - Corrente curto-circuito: 13,8KA
 - Pressão máx. elétrodo (daN - 7bar) 340/450mm: 200/140
 - Abertura elétrodos: 30mm
 - Distância entre braços Standard: 200mm
 - Distância entre braços Opcional: 320mm
 - Extensão de braços Standard: 340-480mm
 - Extensão de braços Opcional: 200-1000mm
 - Diâmetro de braços: Ø 45mm

- Diâmetro de porta elétrodos: Ø 25mm
- Diâmetro elétrodos: Ø 20mm
- Nével de ruído: <70dB
- Pressão de ar: 4-8bar
- Fluxo de água: 4lt/min
- Cadência máxima (golpes): 172/min
- Peso: 176kg
- Dimensões (AxLxC): 1280x450x1050mm

SKU: THI 50 DIGIMATIC PN

Categorias: SOLDADURA POR PONTOS

Galeria de Imagens:

