

CURVADORA MOTORIZADA S/ MANDRIL BM 76-T METALKRAFT



Preço: 11,950.00 € + IVA

Características Principais:

- Motor potente com inversor e redutor que produz um binário elevado
- Controlo NC para definir o ângulo de curvatura e a correção
- Contador de correção para uma elevada repetibilidade
- Painel de controlo móvel com comandos e pedais
- Troca rápida de ferramentas
- Todos os veios endurecidos e retificados
- A fixação do material é efetuada manualmente

CURVADORA MOTORIZADA S/ MANDRIL BM 76-T METALKRAFT

Características gerais:

- Tipo: Estacionário
- Raio de curvatura máximo: 470mm
- Ângulo máx. de flexão: 180°
- Velocidades de dobragem: 3U/min
- Binário: 11500Nm

Dimensões e pesos:

- Comprimento (produto) aprox.: 1050mm
- Largura/profundidade (produto) aprox.: 580mm
- Altura (produto) aprox.: 1060mm
- Peso líquido aprox.: 650kg
- Altura da cabeça de dobragem: 80mm

Desempenho de flexão:

- Desempenho de flexão do material tubular 420 N/mm² (Ø x espessura da parede) 76 x 4mm
- Desempenho de flexão do material tubular 350 N/mm² (Ø x espessura da parede) 76 x 3,5mm
- Desempenho de flexão material tubular 650 N/mm² (Ø x espessura da parede) 60 x 4mm
- Desempenho de flexão material sólido 420 N/mm² (Ø) 40mm

Dados elétricos:

- Potência do motor de acionamento: 4kW
- Tensão de alimentação: 400V
- Frequência de rede: 50Hz

SKU: MTK4320076

Categorías: CURVADORAS ELÉCTRICAS

Galeria de Imagens:



