

PORTA-PALETES ELECTRICO TESOURA HX10E 1000 KG PRAMAC



Preço: 1,789.00 € + IVA

Características Principais:

- Modelo: HX10E

- Capacidade de carga: 1000 kg

- Altura de elevação: 800 mm

- Motor: 1.6 kW

Voltagem: 12V

•
Peso total: 139 kg

•
Rodas: Borracha (direção), poliuretano (carga)

•
Garfos: 1150 x 540 mm

•
Altura máxima: 1300 mm

•
Raio de viragem: 1541 mm

•
Velocidade com carga: 0.08 m/s

•
Controlo elétrico de elevação e descida

•
Botão de emergência com corte de corrente

.

Inclui carregador externo

PORTA-PALETES ELECTRICO TESOURA HX10E 1000 KG PRAMAC

O modelo HX10E da PRAMAC é um porta-paletes tipo tesoura com elevação elétrica até 800 mm. Ideal como plataforma de trabalho em oficinas e linhas de montagem, está equipado com um motor de 1.6 kW e uma bateria de 12V que asseguram elevações rápidas e seguras. Com timão ergonómico e comandos elétricos de elevação e descida, o equipamento garante conforto e precisão. Possui ainda botão de emergência com corte de corrente e válvula de descarga controlada para segurança adicional. Inclui rodas em borracha e poliuretano e vem completo com bateria e carregador externo.

Aplicações:

- Oficinas e manutenção industrial

- Plataformas móveis em linhas de montagem

- Transporte de cargas até 1000 kg

Vantagens:

- Estrutura reforçada tipo tesoura

- Elevação elétrica até 800 mm

.
Timão ergonómico com comandos integrados

.
Sistema de segurança com botão de emergência

.
Motor eléctrico de 1.6 kW

.
Bateria de 12V e carregador incluídos

???? Descrição

.
Fabricante: LIFTER

.
Acionamento: Manual

.
Tipo de Operador: Pedestre

.
Capacidade de carga (Q): 1000 Kg

.
Centro de distância de carga (c): 600 mm

.
Carga do eixo ao final dos garfos (x): 993 mm

.
Base de roda (y): 1231 mm

? Peso

.
Peso de Serviço (Bateria Incluída): 139 Kg

.
Carga do Eixo - Frente Próxima: 706 Kg

.
Carga do eixo - frente carregada: 433 Kg

.
Carga do eixo - frente vazia (1): 112 Kg

.
Carga do eixo - frente vazia (2): 27 Kg

???? Estrutura/Rodas

.
Rodas de Direção: BORRACHA

.
Rodas: Rolos de carga: POLY.I.

.
Tamanho do pneu (Volantes - Largura): 50 mm

.
Tamanho do pneu (Volantes - Diâmetro): 200 mm

.
Tamanho do pneu (Rolos de carga - Diâmetro): 80 mm

.
Tamanho do pneu (Rolos de carga - Largura): 50 mm

.
Qtd. de rodas traseiras: 2

.
Piso da Frente (b10): 155 mm

.
Traseira do Piso (b11): 447 mm

???? Dimensões

.
Altura da Elevação (h3): 715 mm

.
Altura Máxima em Posição de Movimento (h14): 1300 mm

.
Altura mínima do timão na posição de condução (h14): 915 mm

.
Altura, Baixo (h13): 85 mm

.
Comprimento Total (l1): 1690 mm

.
Comprimento dos Garfos (l2): 540 mm

.
Largura Total (b1): 540 mm

.
Garfos - Espessura (s): 48 mm

.
Garfos - Largura (e): 160 mm

.
Garfos - Comprimentos (l): 1150 mm

.
Distância Entre Garfos (b5): 540 mm

.
Altura ao Solo, Centro de Distância Entre os Eixos (m2): 21 mm

.
Largura do Corredor (Ast): 2193 mm

.
Raio do Ângulo (Wa): 1541 mm

???? Desempenho

Velocidade de Elevação Carregado: 0.08 m/s

Velocidade de Elevação Descarregado: 0.13 m/s

Velocidade com Carga: 0.13 m/s

SKU: PRAMEE0420V0000

Categorias: PORTA-PALETES DE TESOURA

Galeria de Imagens:





