

SERROTE DE FITA HMBS 540 HA-DG HORIZONT METALLKRAFT



Preço: 49,560.00 € + IVA

Características Principais:

- Controlador PLC MITSUBISHI FX5-U64.
- Fita de serra: 6880x41x1,3
- Velocidade da fita: variador de velocidade de m/min 15-150
- Motor da fita de serra: kW 5,5/7,5 HP
- Inclinação da fita: 7°
- Motor do grupo hidráulico: kW 0,75
- Motor da bomba de refrigerante: kW 0,12
- Motor da bomba de arrefecimento da fita de serra: kW 0,06
- Sistema de controlo: kW 0,35
- Potência instalada (Ps): kW 9,6
- Ligação elétrica: 3 x 400V, 50Hz, TN-S
- Movimentos de trabalho:

- Alimentação de corte hidráulica
- Aperto material hidráulico
- Tensão da lâmina hidráulica
- Escova de limpeza da fita acionada por polia
- Bomba de refrigeração, bicos/mangueiras na fita de serra flexíveis para melhor distribuição na área de corte.

- Dimensões (CxLxA): 4696 x 1756 x 2510 mm
- Altura da mesa de trabalho: 810 mm
- Peso: 2370 kg

SERROTE DE FITA HMBS 540 HA-DG HORIZONT METALLKRAFT

- Máquina de serra de dupla coluna altamente produtiva e semiautomática.
- Cortes angulares ajustáveis: 150° à esquerda, 90° perpendicular, 30° à direita (+/- 60 graus).
- A serra foi concebida para o corte de barras de material sólido e perfis.
- Sistema de controlo:
 - A máquina está equipada com PLC MITSUBISHI FX5_U64 programável. O acionamento da lâmina da serra e o movimento do braço são completamente controlados pela tecnologia MITSUBISHI.
 - O ecrã tátil a cores permite uma comunicação fácil com o operador da máquina. Mostra estados de trabalho como a velocidade da lâmina, a alimentação do corte e o estado dos movimentos individuais de trabalho.
 - Tamanho do ecrã: 4,3' (56x96mm)
 - O controlo da alimentação de corte é assegurado por uma válvula de acelerador hidráulico com função RTR.
 - O painel de controlo está localizado na consola numa posição segura. O painel de controlo inclui um visor digital do sistema de controlo da serra e um teclado de folha de alumínio de alta qualidade. O teclado é utilizado para controlar os movimentos básicos da serra (movimento do braço, mesa giratória e torno) e para iniciar o ciclo de trabalho da serra.
- Módulo de segurança com auto-diagnóstico.
- Controlo de 24V

SKU: MKT3692200

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

