

RRROTE AUTOMÁTICO C/ CONTROLO ELETRÓNICO CUBO300 E-FLAT VAR IM



Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade de Corte a 0°:
- Redondo: 255 mm
- Quadrado: 230 mm
- Retângulo: 300x180 mm
- Capacidade de Corte a 45°:
- Redondo: 210 mm
- Quadrado: 190 mm
- Retângulo: 200x160 mm

- Capacidade de Corte a 60°:
 - Redondo: 135 mm
 - Quadrado: 110 mm
 - Retângulo: 130x100 mm
-
- Capacidade de Corte a 0° para Sólidos (C45): 180 mm
 - Motor da Lâmina: 1,5/1,8 kW
 - Velocidade da Lâmina: Variável 18/100 m/min
 - Dimensões da Lâmina de Serra de Fita: 2765x27x0,9 mm
 - Altura da Bancada: 870 mm
 - Corrida Avançada de Vagões: 515 mm
 - Motor de Vagão Avançado: 0,75 mm
 - Comprimento Mínimo do Ciclo Automático Cortável: 15 mm
 - Peso: 850 kg
 - Dimensões: 1940x1680x1830 mm

CUBO 300 E FLAT é a nova serra automática IMET, parte da inovadora Série CUBO. Equipada com controle eletrônico, é uma ferramenta de trabalho profissional e de grande facilidade de uso, ideal para a produção em série de tubos, barras e perfis de médio porte. CUBO está equipado com rotação manual da proa e carro avançado integrado

Série CUBO:

- A série CUBO é uma linha de serras automáticas IMET desenvolvida para otimizar a experiência do usuário com inovações estilísticas e funcionais.
- Foco na facilidade de uso e na segurança do operador durante o processo de corte.

Controle Eletrônico:

- O processo de corte é gerenciado por um controle eletrônico que permite pré-selecionar o número de peças a serem cortadas (de 1 a 9999) e o número de golpes do carro de avanço (de 1 a 29).
- Permite selecionar um comprimento de corte e posicionar o torno no material com um dispositivo de aproximação rápida.

Posicionamento Manual:

- Equipado com controle para posicionamento manual dos comprimentos de corte com leitura digital.

Vagão Avançado:

- O carro avançado tem um curso máximo de 515 mm.
- Deslizamento suave sobre barras cromadas com alta precisão de posicionamento graças ao avanço via cilindro hidráulico.
- Facilita o carregamento de material não reto ao avançar o carro na placa flutuante.

Dispositivo de Sensação Mecânica:

- Equipado com um dispositivo automático de detecção do material de corte para otimizar o

processo de corte.

- Facilita a aproximação ao material e regula as operações de final de corte por meio de microinterruptor.

Limpeza da Lâmina:

- Equipado com uma escova motorizada de limpeza de lâmina de nylon para garantir a máxima eficiência durante o processo de corte.

Lâmina Bimetálica:

- Utiliza uma lâmina de serra de fita bimetálica com dimensões de 2765x27x0,9mm e alta tensão de 1700kg/cm².

- Garante máxima estabilidade durante o corte, evitando lentidão ou imprecisões durante o processamento.

SKU: BOL713072302V

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:



