

EMPILHADOR ELECTRICO CL1230J HU-LIFT



Preço: 3,181.00 € + IVA

Características Principais:

- Modelo GEL: CL1230J
- Modelo LITIO: CL1230J-L
- Capacidade: 1200 Kg
- Elevação: 3.000 mm
- Altura Recolhida: 1.994 mm
- Garfos: 570x1150 mm
- Bateria Gel: 2x12V-100Ah
- Bateria Lítio: 24V-60Ah

EMPILHADOR ELECTRICO CL1230J HU-LIFT

Na série CL, oferecemos o empilhador de mastro único central até 1600 mm para uma maior visibilidade, ou mastros simples até 1600 mm, ou mastros duplex até 3300 mm.

O design de condução lateral reduz efetivamente o tamanho do canal de operação. Com um raio de viragem pequeno e uma melhor visibilidade, este empilhador é adequado para espaços muito pequenos.

Apesar de ser um empilhador económico, está equipado com uma estação de bombagem de elevação de alta potência e desempenho elevado, garantindo a elevação das mercadorias.

O interruptor de velocidade lenta no punho permite um controlo de velocidade mais preciso.

Micro interruptores à prova de água, importados da Alemanha, são usados em ambientes de frio, humidade, poeira e outras condições adversas.

O sistema de acionamento motorizado YONGCI é compacto, leve, com baixa perda e alta eficiência.

Série económica: O empilhador apresenta uma aparência atrativa, operação conveniente e poupança de energia.

É amplamente utilizado em condições de baixa intensidade e curtas distâncias, respondendo às exigências da maioria dos clientes.

MODELO CL10J/CL12J

Capacidade de carga (Kg)
1000/1200

Capacidade de carga em altura máxima (Kg)
750/900 / 700/800 / 500/600

Altura máxima de elevação (mm)
2500 / 3000 / 3300 / 3500

Distância do centro de carga (mm)
600

Comprimento dos garfos (mm)
1150

Largura de um garfo (mm)
160

Largura total dos garfos (mm)
570/695

Altura dos garfos baixados (mm)
86

Comprimento das patas fixas (mm)
928

Largura de uma pata fixa (mm)
124

Largura interior entre as patas fixas (mm)
262/387

Largura exterior entre as patas fixas (mm)
534/659

Largura do corredor com palete 1000 x 1200 mm (mm)
2068

Largura do corredor com palete 1000 x 1200 mm de travessa (mm)
2034

Raio de viragem (mm)
1336

Tamanho da roda frontal, número
?80x70, 4

Tamanho da roda traseira, número
?210x70, 1

Tamanho da roda do volante, número
?150x58, 1

Comprimento total (mm)
1755

Largura total (mm)
795

Altura do mastro estendido (mm)
2951 / 3424 / 3724 / 3924

Altura do mastro baixado (mm)
1745 / 2005 / 2150 / 2245

Voltagem da bateria (mm)
2x12V/100Ah (260/169/215)

Controlador
24V/90A

Carregador
24V/10A

Motor de elevação
2.2kw. Velocidade de elevação, com/sem carga: 92/136mm/s; Velocidade de descida, com/sem carga: 150/130mm/s

Motor de acionamento
0.75kw. Velocidade, com/sem carga: 4.0/4.2km/h

Peso (Kg)
456 / 473 / 477

Ficha técnica

EMPILHADOR ELECTRICO CL1230J HU-LIFT

SKU: HU--1

Categorias: EMPILHADORES / STACKERs ELÉCTRICOS