

INVERTER TIG AC/DC CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE SCHWEISSKRAFT



Preço: 1,277.00 € + IVA

Características Principais:

- Diâmetro do eletrodo: 1,6 – 4,0 mm
- Espessura da chapa: 0,5 – 10 mm
- Gama de ajuste TIG DC / Eletrodo: 5 – 200 A
- Desempenho geral: 1 Ph / 90 – 275 V
- Ciclo de trabalho a I_{max} (40°C TIG DC): 60%
- Ciclo de trabalho a I_{max} (40°C Eletrodo): 35%
- Corrente a CT 100% (40°C TIG DC): 155 A
- Corrente a CT 100% (40°C Eletrodo): 110 A
- Desempenho geral: 4,8 / 7 kVA
- Proteção: IP21S
- Frequência do pulso: 0,5 ~ 999 Hz
- Refrigeração da tocha: Gás / Água
- Dimensões (CxLxA): 580 x 190 x 350 mm

· Peso: 15,5 kg

INVERTER TIG AC/DC CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE SCHWEISSKRAFT

- ? Construído com tecnologia moderna de inversor
- ? Ideal para trabalhos de montagem devido à classe de proteção IP 21S, sendo também geralmente adequado para trabalhos no exterior
- ? Aplicável de forma universal para soldadura de todos os tipos comuns de elétrodos
- ? A função de pulso TIG permite soldar com menor aporte térmico
- ? A ignição HF de alta frequência permite a ignição durante a soldadura TIG sem necessidade de tocar na peça de trabalho
- ? Ventoinhas silenciosas dissipam o calor eficazmente, permitindo ciclos de trabalho longos
- ? Ventoinha com controlo de tempo e modo de espera
- ? Equilíbrio ajustável
- ? Definição precisa dos parâmetros de soldadura através de visor digital
- ? Equipamento com PFC (correção do fator de potência), possibilitando o melhor uso até mesmo em enroladores de cabos
- ? Opcional com arrefecimento a água
- ? Multivoltagem de 110 a 230 volts
- ? Nove programas podem ser armazenados
- ? Saída de soldadura em onda triangular AC: menor aporte de calor para a mesma configuração de corrente, especialmente útil para soldadura de metais finos
- ? Saída de soldadura em onda senoidal AC: forma de onda tradicional de soldadura TIG AC, características de arco mais suaves e silenciosas
- ? Onda quadrada AC: arco focado para máxima penetração, maior velocidade de trabalho e melhor controlo direcional
- ? Modo MMA com controlo de "hot-start" e força de arco
- ? Curva de soldadura ajustável

Composição CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE

- ? Mangueira de gás 4 m com ligação rápida
- ? Tocha TIG 4 m SR26 cima/baixo com refrigeração a gás
- ? Redutor de pressão
- ? Cabo de massa 3 m 25 mm² com pinça

Acessórios Opcionais CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE

- ? Regulador de pressão de argónio/CO2 grande (Art.no. 1700050)
- ? Tocha TIG 4 m SR26 Refrigeração a gás (Art.no. 1105044)
- ? Tocha TIG 4 m SR26 Refrigeração a água (Art.no. 1105050)
- ? Tocha TIG 8 m SR26 cima/baixo Refrigeração a gás (Art.no. 1105014)
- ? Tocha TIG 8 m SR26 cima/baixo Refrigeração a água (Art.no. 1105018)
- ? Tocha TIG 4 m SR18 Refrigeração a água (Art.no. 1105023)
- ? Tocha TIG 8 m SR18 Refrigeração a água (Art.no. 1105024)
- ? Tocha TIG 4 m SR18 cima/baixo Refrigeração a água (Art.no. 1105003)
- ? Tocha TIG 8 m SR18 cima/baixo Refrigeração a água (Art.no. 1105008)
- ? Controlo remoto portátil com fios (Art.no. 1174006)
- ? Pedal de controlo remoto sem fios (Art.no. 1174007)
- ? Pedal de controlo remoto com cabo (Art.no. 1174008)
- ? Cabo de controlo completo com ligação (Art.no. 1104011)
- ? Ligação do cabo de controlo com 12-pinos (Art.no. 1104012)
- ? Líquido de refrigeração SKF 15 5l (Art.no. 1030103)
- ? Líquido de refrigeração SKF 15 10l (Art.no. 1030107)
- ? Líquido de refrigeração SKF 15 25l (Art.no. 1030125)

? Unidade de refrigeração 230 V / 4 l (Art.no. 1174002)
? Carrinho (Art.no. 1174001)

SKU: SCH1074202

Categorias: INVERTERS MMA / TIG

Galeria de Imagens:



