

INVERTER TIG CRAFT-TIG 323 AC/DC PULSE SCHWEISSKRAFT



Preço: 3,383.00 € + IVA

Características Principais: CRAFT-TIG 323 AC/DC PULSE:

- ? Diâmetro do eletrodo: 1,6 – 5,0 mm
- ? Espessura da chapa: 0,5 – 15 mm
- ? Gama de ajuste TIG DC / Eletrodo: 10 – 320 A
- ? Desempenho geral: 3 Ph / 400 ±10 V
- ? Ciclo de trabalho a I_{max} (40°C TIG DC): 60%
- ? Ciclo de trabalho a I_{max} (40°C Eletrodo): 60%
- ? Corrente a CT 100% (40°C TIG DC): 250 A
- ? Corrente a CT 100% (40°C Eletrodo): 160 A
- ? Desempenho geral: 19,0 / 16,0 kVA
- ? Proteção: IP21S
- ? Frequência do pulso: 0,5 ~ 999 Hz
- ? Refrigeração da tocha: Gás / Água
- ? Dimensões (CxLxA): 1050 x 500 x 1100 mm
- ? Peso: 26,2 kg

INVERTER TIG CRAFT-TIG 323 AC/DC PULSE SCHWEISSKRAFT

- Espessura das chapas: 0,5 - 15 mm

Descrição

- Construído com tecnologia moderna de inversor
- Ideal para trabalhos de montagem, graças à classe de proteção IP 21S, também adequado para uso em ambientes externos
- Aplicável de forma universal para a soldadura de todos os tipos comuns de elétrodos
- A função de pulso TIG permite soldar com menor aporte térmico
- A ignição de alta frequência HF permite a soldadura TIG sem tocar na peça de trabalho
- Balanceamento ajustável para maior precisão durante a soldadura
- Ventiladores silenciosos garantem boa dissipação de calor e prolongam os ciclos de trabalho
- Ventoinhas controladas por tempo com modo de espera
- Definição precisa dos parâmetros de soldadura através de um visor digital
- Nove programas que podem ser armazenados para diferentes tipos de trabalho
- A saída de soldadura em onda triangular AC reduz o aporte térmico para a mesma configuração de corrente, sendo especialmente útil para a soldadura de metais finos
- A saída de soldadura em onda senoidal AC oferece uma forma de onda tradicional de soldadura TIG, com características de arco mais suaves e silenciosas
- A onda quadrada AC proporciona um arco focado para penetração máxima, velocidade de trabalho mais rápida e melhor controlo direcional
- Modo MMA com controlo de hot-start e força de arco
- Disponível exclusivamente com montagem de fábrica, número da peça 9002800

Composição CRAFT-TIG 323 AC/DC PULSE:

- Cabo massa 3 m 35 mm² - com pinça 300 A
- Tocha TIG SR18 4 m, refrigeração a água

- Mangueira gás 4 m com ligação rápida
- Refrigeração de água
- Carrinho

Acessórios opcionais:

- Regulador de pressão argónio/CO2 grande (Art.no. 1700050)
- Tocha TIG 4m SR26 Refrigeração a gás (Art.no. 1105004)
- Tocha TIG 8m SR26 Refrigeração a gás (Art.no. 1105008)
- Tocha TIG 4m SR26 cima/baixo Refrigeração a gás (Art.no. 1105014)
- Tocha TIG 8m SR26 cima/baixo Refrigeração a gás (Art.no. 1105018)
- Tocha TIG 4m SR18 Refrigeração a água (Art.no. 1105023)
- Tocha TIG 8m SR18 Refrigeração a água (Art.no. 1105028)
- Tocha TIG 4m SR18 cima/baixo Refrigeração a água (Art.no. 1105034)
- Tocha TIG 8m SR18 cima/baixo Refrigeração a água (Art.no. 1105038)
- Controlo remoto portátil sem fios (Art.no. 1174003)
- Pedal de controlo remoto sem fios (Art.no. 1174007)
- Pedal de controlo remoto, cabo 5m (Art.no. 1174009)
- Cabo de controlo completo com ligação (Art.no. 1104011)
- Ligação do cabo de controlo com 12-pinos (Art.no. 1104012)
- Líquido de refrigeração SKF 15 5l (Art.no. 1030103)
- Líquido de refrigeração SKF 15 10l (Art.no. 1030107)
- Líquido de refrigeração SKF 15 25l (Art.no. 1030125)

SKU: SCH1074323

Categorias: INVERTERS MMA / TIG

Galeria de Imagens:



