

PÓRTICO GRUA DE ALUMÍNIO COM RODAS ND



Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais:

- Montagem com 8 parafusos entre pernas e viga

- Estrutura com perfil de secção oca

- Regulável em altura a cada 200 mm

- Sistema de bloqueio com pasador

Velocidade máxima de elevação: 8 m/min

•
Rodas de poliamida: 2 fixas + 2 com travão

•
Capacidades disponíveis: 250, 500, 1000, 1600 e 2000 kg

•
Comprimentos de viga: 900 mm até 4900 mm (dependendo da capacidade)

•
Alturas úteis e totais ajustáveis conforme versão (H0, H1, H2)

•
Peso total variável consoante versão (entre 76 e 223 kg)

PÓRTICO GRUA DE ALUMÍNIO COM RODAS ND

Os pórticos grua em alumínio da NOVODINÁMICA são ideais para aplicações onde é necessário elevar e movimentar cargas de forma móvel e versátil, tanto em interiores como exteriores. Graças à sua estrutura em alumínio, estes equipamentos oferecem uma combinação excecional de leveza e robustez, sendo facilmente manobráveis mesmo com carga, sobre superfícies lisas e limpas.

São fornecidos com rodas de poliamida (duas fixas e duas com travão), e apresentam grande flexibilidade de uso devido ao seu baixo peso e construção modular. São desmontáveis em três partes, com pernas rebatíveis para facilitar o transporte, e permitem ajuste de altura por um único operador.

APLICAÇÃO

·
Elevação e movimentação de cargas em zonas de difícil acesso ou onde não é viável instalar sistemas fixos

·
Ideal para oficinas, armazéns, manutenção industrial, estaleiros, entre outros

·
Uso em ambientes interiores e exteriores, desde que em pisos regulares

VANTAGENS

·
Construção leve e robusta em alumínio

·
Totalmente desmontável com pernas dobráveis

- Facilidade de montagem (1 a 3 pessoas)

- Altura regulável por manivela, operável por uma só pessoa

- Rodas para fácil deslocação com carga

- Fornecido com carro de guia

- Opções de personalização disponíveis sob pedido

- Compatível com gruas de elevação manuais ou elétricas

SKU: NDPORTICO

Categorias: GUINCHOS DE CAVALETE PÓRTICO, PÓRTICOS DE ELEVAÇÃO

Galeria de Imagens:

Capacidad máxima	Ancho total	Ancho útil	Altura útil mínima	Altura útil máxima	Altura total mínima	Altura total máxima	L	B	Peso H1	Peso H2	Peso H3
Kilos	metros	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	Kilos	Kilos	Kilos
250	2	900							76	84	98
	2,5	1400							79	87	101
	3	1900	1550 (H4)	2150 (H5)			1100 (H6)		82	90	104
	3,5	2400							86	94	108
	4	2900	2150 (H1)	3200 (H1)	A7 mini + 135 mm.	A7 maxi + 135 mm.	1520 (H1)	150	89	97	111
	4,5	3400							92	100	114
500	5	3900	3000 (H2)	4000 (H2)			2050 (H2)		96	104	118
	5,5	4400							99	107	121
	6	4900							102	110	124
	2	900			A7 mini + 135 mm.	A7 maxi + 135 mm.			83	91	105
	2,5	1400							86	94	108
	3	1900	1550 (H4)	2150 (H5)			1100 (H6)		89	97	111
1000	3,5	2400							100	108	122
	4	2900	2150 (H1)	3200 (H1)	A7 mini + 135 mm.	A7 maxi + 135 mm.	1520 (H1)	150	104	112	126
	4,5	3400							109	117	131
	5	3900	3000 (H2)	4000 (H2)			2050 (H2)		113	121	135
	5,5	4400			A7 mini + 250 mm.	A7 maxi + 250 mm.			117	125	139
	6	4900							121	129	143
1500	2	900							134	142	156
	2,5	1400							103	111	125
	3	1900	1550 (H4)	2150 (H5)	A7 mini + 215 mm.	A7 maxi + 215 mm.	1100 (H6)		108	116	130
	3,5	2400							114	122	136
	4	2900	2150 (H1)	3200 (H1)			1520 (H1)	200	119	127	141
	4,5	3400							124	132	146
2000	5	3900	3000 (H2)	4000 (H2)	A7 mini + 250 mm.	A7 maxi + 250 mm.	2050 (H2)		130	138	152
	5,5	4400							155	163	177
	6	4900							162	170	184
	2	900							169	177	191
	2,5	1400							131	139	153
	3	1900	1550 (H4)	2150 (H5)	A7 mini + 215 mm.	A7 maxi + 215 mm.	1100 (H6)		137	145	159
2500	3,5	2400							142	150	164
	4	2900	2150 (H1)	3200 (H1)			1520 (H1)	200	161	169	183
	4,5	3400							168	176	190
	5	3900	3000 (H2)	4000 (H2)			2050 (H2)		176	184	198
	5,5	4400							183	191	205
	6	4900							191	199	213



