


GERADOR GASOLINA 14KVA GE 15000 HBM MOSA



Preço: 4,800.00 € + IVA

Características Principais: Motor: Honda iGX 800

Tipo de motor: 4 tempos, injeção direta

Cilindros/Deslocamento: 2 / 779 cm³

Potência PRP: 13.3 kW (18 hp)

Potência LTP: 14 kVA / 12.6 kW

Frequência: 50 Hz

Consumo 100% PRP: 6.1 l/h

Capacidade do depósito: 18 litros

Sistema de arranque: Elétrico 12V

Tomadas: 1x 230V 32A + 2x 230V 16A

Nível de ruído: 74 dB(A) a 7m

Painel digital: Medidor multifunções

GERADOR GASOLINA 14KVA GE 15000 HBM MOSA

Aplicação: Gerador portátil a gasolina, monofásico, adequado para equipamentos eletrônicos.

Combustível: Gasolina

Refrigeração: Ar

Arranque: Elétrico (12 Vdc – 38 Ah)

Regulação de tensão: AVR automático (modelo HVR 11E, regulação ± 1 %)

Proteções:

Paragem automática de motor por baixo nível de óleo ou por elevada temperatura

Quadro de proteção metálico e painel embutido protege tomadas

Conformidade com diretivas EC

.
Fator de potência: 0,9

.
Frequência nominal: 50 Hz

Especificações
Potência Eléctrica

.
Stand-By Monofásica (LTP): 11 kVA (9,9 kW) • 230 V • 47,8 A

.
PRP Monofásica: 10 kVA (9 kW) • 230 V • 43,5 A

Motor (3000 RPM)

.
Tipo: 4-tempos, injeção direta

Modelo: Honda GX 630

Potência em Stand-By: 14,5 kW (19,7 HP)

Potência PRP: 10,5 kW (14,3 HP)

Cilindros / Deslocamento: 2 cil. / 688 cm³

Diâmetro × Curso: 78 × 72 mm

Relação de Compressão: 9,3 : 1

Regulador de velocidade: Mecânico

Consumo de Combustível

110 % (Stand-by): 6,25 l/h

.
100 % (PRP): 5,25 l/h

.
75 % (PRP): 3,9 l/h

.
50 % (PRP): 2,6 l/h

Lubrificação & Refrigeração

.
Sistema de refrigeração: Ar

.
Óleo no cárter: 1,9 l

Alternador

.
Tipo: Síncrono, monofásico, auto-excitado, auto-regulado

.
Potência Contínua: 10 kVA

.

Potência em Stand-By: 11 kVA

Tensão: 230 / 115 Vac

Frequência: 50 Hz

Cos ϕ : 1

Eficiência a 100 % carga: 80 % (230 V, cos ϕ 1)

Isolamento: Classe H

Conexão (terminais): Série – N° 4

IP Grau de Proteção: IP 23

Fluxo de ar de arrefecimento: 0,082 m³/s

·
Acoplamento | Rolamento: Direct J609b – Nº 1

Reatâncias e constantes de tempo não especificadas.

Espaço de Combustível & Autonomia

·
Capacidade do tanque: 18 l

·
Autonomia (75 % PRP): 4,5 h

Ruído & Performance

·
Pressão sonora (LwA / LpA): 99 dB(A) / 74 dB(A) @ 7 m

·
Classe ISO 8528: G2

Painel de Controle

·
Chave de arranque

- Alerta de nível de óleo por LED

- Acelerador manual

- Fecho de ar

- Voltímetro • Frecuencímetro (digital)

- Conta-horas

- Interruptor magnetotérmico

- Disjuntor térmico para tomadas 230 V/16 A

- Tomadas de saída CEE:

-

1× 230 V 32 A 2P+T CEE

1× 230 V 16 A 2P+T CEE

1× 230 V 16 A Schuko

Terminal terra (PE)

Nota: Todas as potências e consumos são declarados segundo ISO 8528, em condições ambientais de 25 °C e altitude até 100 m.

SKU: MOSAGE 15000 HBM

Categorias: GASOLINA

Galeria de Imagens:

