

SERROTE DE FITA HOLZMANN BS128HDR



Preço: 549.00 € + IVA

Características Principais:

- Tensão: 400V
- Potência do motor: 550W / 825W
- Velocidades: 23 / 34 / 54 m/min
- Dimensão da fita de serra: 1638x13x0,6 mm
- Ângulo de corte: -45° a +60°
- Capacidade de corte a 0° - Ø 125 mm
- Capacidade de corte a 0° - 100 x 150 mm
- Peso: 78 kg

SERROTE DE FITA HOLZMANN BS128HDR

A serra de fita metálica HOLZMANN BS128HDR_230V foi projetada como uma serra de fita móvel, mas suas características já se aproximam das possibilidades de uma máquina estacionária. A unidade de corte giratória permite cortes angulados de até +60° ou -45°. Através de um cilindro hidráulico de abaixamento, a velocidade de abaixamento do braço da serra pode ser ajustada individualmente ao material a ser cortado. Isso protege a lâmina da serra e garante cortes suaves. Apesar de seu design compacto, o desempenho de corte é impressionante: a BS128HDR_230V pode lidar facilmente com materiais redondos de até um diâmetro de 125 mm. Máxima flexibilidade e alto desempenho combinados em uma máquina.

Destaques:

- Dimensão da lâmina: 1638x13x0,6mm
- Cabeça de corte giratória
- Função de desligamento automático
- Máquina de ferro fundido cinzento sólido com guia de lâmina de serra com rolamento de esferas
- Guias de lâmina ajustáveis e rolos
- Alimentação descendente variável através de cilindro hidráulico
- Morsa de liberação rápida com batente de limite de peça
- Altura da base da morsa em relação ao chão: 730 mm
- Com pega retrátil e rodas para facilitar o movimento pela oficina
- 3 velocidades permitem que a máquina lide com uma grande variedade de materiais e garante cortes suaves
- Com suporte para facilitar o trabalho
- Incluído no pacote: lâmina de serra HSS, dispositivo móvel, desligamento automático, batente de limite de peça

Dados técnicos: Dados do motor:

- Potência do motor s1 em W: 550
- Potência do motor s6 em W: 825
- Voltagem: 400V / 3 / 50Hz

Medidas:

- Faixa de giro: -45° +60°

Desempenho de corte:

- Desempenho de corte redondo Ø 90° em mm: 125
- Desempenho de corte redondo Ø 45° em mm: 95
- Desempenho de corte redondo Ø 60° em mm: 50
- Desempenho de corte lxh 90° em mm: 100x150
- Desempenho de corte lxh 45° em mm: 95x76
- Desempenho de corte lxh 60° em mm: 50x56

Serras de fita:

- Lâmina de serra em mm: 1638x13x0,6
- Velocidade da lâmina de serra em m/min: 23/34/54

Peso:

- Peso líquido em kg: 76
- Peso bruto em kg: 84

Embalagem:

- Altura da embalagem em mm: 548
- Largura da embalagem em mm: 442
- Comprimento da embalagem em mm: 942

Dados gerais:

- Código EAN: 9120058372902

SKU: HZMBS128HDR_400V

Categorias: MÁQUINAS P/ INDÚSTRIA METAL, SERROTES DE FITA