

ELEVADOR TESOURA EMBUTIR HIDRAULICO 3.5TON 220V KROFTOOLS



Preço: 3,715.00 € + IVA

Características Principais:

- Funcionamento: Eletro-hidráulico
- Peso Máximo Permitido: 3.5T
- Altura Máxima de Elevação: 2030mm (2160mm)
- Altura Inicial da Plataforma: 330mm
- Comprimento das Plataformas: 1540-1740mm
- Largura das Plataformas: 548mm
- Tempo de Subida: <=50s
- Tempo de Descida: <=60s
- Comprimento Total do Elevador: 1440mm
- Largura Total do Elevador: 2016mm
- Peso da Máquina Inteira: 700 kg
- Fonte de Alimentação: AC 230V
- Potência: 2.2kw

- Óleo Hidráulico: 20L
- Pressão: 6-8kg/cm²
- Temperatura de Trabalho: 5-40 °C
- Humidade de Trabalho: 30-95%
- Nível de Ruído: < 76db

ELEVADOR TESOURA EMBUTIR HIDRAULICO 3,5TON 220V

Descrição:

- Este elevador de tesoura pode levar qualquer veículo cujo o peso seja inferior a 3500kg
- Adequado para testes, manutenções e reparações veículos
- Não necessita da construção de um fosso para a colocação deste
- Com uma estrutura de tesoura fina, dispensa a construção de fosso pois a sua ocupação é pequena
- Caixa de comandos independente, com segurança de baixa voltagem
- Sistema hidráulico de cilindros em fase, para o sincronismo das plataformas
- Contém duplo sistema de segurança, mecânico com trinco de segurança e hidráulico
- Controlo fotocélula para controlo nível, e campainha de descida
- Função descida manual em caso de corte da energia

Nota: Compatível com borracha Ref: 981015B18040 e com borracha Ref: 981015B18080

Dimensões de embalamento:

Descrição

Volumes

Comprimento

Largura

Altura

Metro Cúbico

Peso Líquido (KG)

Peso Bruto (KG)

Plataforma

1/2

Estrutura de aço

1,69

0,6

0,77

0,74

696

758

Caixa de comandos

2/2

Estrutura de aço

0,47

0,3

1,06

0,16

51

66

SKU: KT9810MO

Categorias: ELEVADORES PARA AUTOMÓVEL, ELEVADORES DE TESOURA

Galeria de Imagens:



