

ALINHADORA DE DIRECÇÕES COM TECNOLOGIA 3D DE 2 CÂMARAS



Preço: 10,320.00 € + IVA

Características Principais: Características Técnicas:

- Potência:
- 0.45KW / 450W
- Voltagem / Frequência:
- 230 V AC +/-15%, 50Hz
- Precisão Exibição:
- 1'/0.01°/0.1mm

· Convergência (Wheel Toe):

· Precisão $\pm 2'$ / Alcance $\pm 20^\circ$

· Curvatura (Camber):

· Precisão $\pm 2'$ / Alcance $\pm 10^\circ$

· Avanço (Caster):

· Precisão $\pm 6'$ / Alcance $\pm 20^\circ$

· Inclinação Eixo Direção (S.A.I.):

· Precisão $\pm 6'$ / Alcance $\pm 20^\circ$

· Ângulo Impulso (Thrust Angle):

· Precisão $\pm 2'$ / Alcance $\pm 5^\circ$

· Ângulo Traseiro (Set Back Angle):

· Precisão $\pm 2'$ / Alcance $\pm 5^\circ$

- Largura entre Eixos:

- Precisão $\pm 2\text{mm}$ / Alcance 1800mm

- Distância entre Eixos:

- Precisão $\pm 2\text{mm}$ / Alcance 1800-4500mm

ALINHADORA DE DIRECÇÕES COM TECNOLOGIA 3D DE 2 CÂMARAS

- Câmaras alta resolução e alta fiabilidade com ajuste automático à intensidade da luz ambiente.
- Dados de medição do chassis em tempo real incluindo diagonal entre eixos, com resolução de 0,01°. Alvos passivos e resistentes sem electrónica aplicada nas rodas. 2 carros de suporte para os autocentrantes e alvos.
- Software intuitivo baseado em ícons com função tutor para ajuda no processo e gráficos de afinação animados.

Depressor do pedal de travão e bloqueador de direcção.

- 4 autocentrantes de 10" a 21"+ adaptadores até 26".
- 4 alvos passivos anti-choque.
- 2 carros de suporte para alvos e autocentrantes.
- 2 pratos giratórios.
- Monitor LCD 24".

SKU: POWERED310170

Categorias: ALINHAMENTO DE DIRECÇÃO

Galeria de Imagens:

