

SERROTE DE FITA PBS350A POWERED



Preço: 7,868.00 € + IVA

Características Principais:

- Voltagem: 400 V
- Frequência: 50 Hz
- Potência do Motor: 1900 W
- Circular | Quadrado | Retângulo a 0°: 270 mm | 270 mm | 230 x 330 mm
- Circular | Quadrado | Retângulo a 45°: 230 mm | 220 mm | 210 x 220 mm
- Circular | Quadrado | Retângulo a -45°: 220 mm | 180 mm | 140 x 200 mm
- Circular | Quadrado | Retângulo a 60°: 140 mm | 140 mm | 140 x 140 mm
- Fita: Ø 2925 x 27 x 0.9 mm
- Corte: 36/72 m/min

SERROTE DE FITA PBS350A POWERED

- Características Técnicas:
- Capacidade de Corte a 0°: Ø270 mm - 350x240 mm
- Capacidade de Corte a 45°: Ø230 mm - 230x150 mm
- Capacidade de Corte a -45°: Ø200 mm - 200x140 mm
- Capacidade de Corte a 60°: Ø140 mm - 140x140 mm
-
- Voltagem: 400 V +/-15% - 50 Hz
- Potência do Motor: 1900 W
- Dimensão da Fita: Ø2925 x 27 x 0.9 mm
- Velocidade de Corte: 36/72 metros por minuto
- Peso: 550 kg
- Visor de Pressão da Fita
- Prensa de Aperto Rápido
- Descida Semi-Automática
- Rolo de Suporte
- Interruptor Magnético
- Macaco de Descida
- Pega de Material
- Regulação de -45° a 60°
- Bomba de Refrigeração
- Dispositivo de Ajuste de Tensão
- Barra de Paragem de Material

SKU: POWERED276004

Categorias: SERROTES DE FITA