

CURVADORA 3 ROLOS PRBM40HV POWERED



Preço: 4,120.00 € + IVA

Características Principais:

- Voltagem: 400 V +/-15% - 50Hz
- Potência do Motor: 1500 W - 2 HP
- Diâmetro dos Rolos: 40 mm
- Velocidade do Eixo : 9.3 R.P.M.
- Peso: 425 Kg

CURVADORA 3 ROLOS PRBM40HV POWERED

- Rolos para calandragem de tubos
- Rolos para calandragem de perfil
- Rolos para calandragem de cantoneiras
- Leitor digital
- Guia lateral para cantoneiras
- Estrutura em aço
- 2 rolos acionados diretamente na caixa de engrenagens
- Rolos temperados
- Rolos e eixos em aço especial temperado e retificado
- Eixo dos rolos apoiado sobre rolamentos
- Rolos padrão

SKU: POWERED201255

Categorias: CURVADORAS ELÉCTRICAS

Galeria de Imagens:

S - Standard / O - Optional		PERFL		PERFL		PERFL		PERFL		PERFL	
		Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550
 PRBM30HV PRBM30HV-3	Ø 100	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550
	Ø 150	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600
	Ø 200	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Ø 650
	Ø 250	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Ø 650	Ø 700
 PRBM40HV PRBM40HV-3	Ø 100	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550
	Ø 150	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600
	Ø 200	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Ø 650
	Ø 250	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Ø 650	Ø 700
 PRBM50HV PRBM50HV-3	Ø 100	Ø 100	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550
	Ø 150	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600
	Ø 200	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Ø 650
	Ø 250	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 550	Ø 600	Ø 650	Ø 700