

DIFERENCIAL MANUAL TRIANGULAR 3T 3M POWERED



Preço: 112.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade: 3 toneladas

- Comprimento da corrente: 3 metros

- Diâmetro da corrente: 8 x 24 mm

- Estrutura triangular

-

Operação manual

-

Construção robusta

-

Ideal para oficinas e indústria

-

Fácil transporte e instalação

-

Elevada segurança durante o uso

DIFERENCIAL MANUAL TRIANGULAR 3T 3M POWERED

Diferencial manual triangular da marca POWERED com capacidade de elevação até 3 toneladas e corrente de 3 metros. Construído com corrente resistente de 8 x 24 mm, é indicado para elevação e movimentação de cargas pesadas com segurança e estabilidade. A estrutura triangular proporciona uma distribuição de carga equilibrada, ideal para aplicações em oficinas, estaleiros, construção civil e ambientes industriais. A operação é feita manualmente, sem necessidade de alimentação elétrica, tornando-o uma solução prática e versátil.

Aplicações:

- Elevação de cargas em oficinas e fábricas

- Uso em estaleiros e armazéns logísticos

- Instalações industriais e manutenção técnica

- Construção civil

Vantagens:

- Capacidade elevada de 3 toneladas

- Corrente de 3 metros para maior alcance

- Design triangular para distribuição de carga

- Operação manual, sem necessidade de energia

SKU: POWERED200707

Categorias: DIFERENCIAIS DE CORRENTE