

MÁSCARA DE SOLDADURA PWH43 POWERED



Preço: 53.00 € + IVA

Características Principais:

- Área de Visão: 98 mm x 43 mm
- Tamanho do Cartucho: 110 mm x 90 mm x 9 mm
- Proteção UV/IR: Até sombra DIN 16 em todas as circunstâncias
- Estado de Transparência: Sombra DIN 4
- Amplitude de Sombra: DIN 9 ~ DIN 13
- Fonte de Alimentação: Células Solares
- Interruptor ON/OFF: Automático
- Funções: Soldadura / Rebarbar
- Tempo de Reação (Claro > Escuro): 1/25.000 s
- Tempo de Reação (Escuro > Claro): 0,25 ~ 0,80 s
- Temperatura de Funcionamento: -5°C ~ +55°C
- Temperatura de Armazenamento: -20°C ~ +70°C
- Material de Fabrico: Poliamida (Nylon)

MÁSCARA DE SOLDADURA PWH43 POWERED

Filtro de Escurecimento Automático

Ajustam-se à capacidade visual de cada operador através do botão de ajuste de tonalidade, que até DIN13. Contam com ajuste da velocidade de escurecimento da lente, fazendo com que permaneça escura por mais tempo ou fique clara rapidamente depois de terminado o arco de soldadura. Permitem o ajuste de sensibilidade, responsável pela velocidade que o sensor leva para ativar a proteção da máscara. Existem ainda dois modos de operação, soldadura e corte que pode ser usado por exemplo em trabalhos com rebarbadoras.

SKU: POWERED273780

Categorias: MASCARAS DE SOLDAR