

MÁSCARA DE SOLDADURA RTH42P ROLUK



Preço: 60.00 € + IVA

Características Principais:

- Área de Visibilidade (mm): 92x42
- Controlo de Sombra: DIN 9-13
- Tempo de Reação: 1/25.000
- Sensores de Arco: 2
- Classe Óptica: 1/2/1/1
- Material: Poliamida
- Controlo de Luz: DIN 4
- Recomendado para TIG: > 5A AC/DC
- Peso (g): 491

MÁSCARA DE SOLDADURA RTH42P ROLUK

Filtro de Escurecimento Automático:

- Ajuste de tonalidade: Os filtros se ajustam à capacidade visual de cada operador por meio do botão de ajuste de tonalidade, que vai até DIN13.
- Velocidade de escurecimento ajustável: Permitem ajustar a velocidade de escurecimento da lente, mantendo-a escura por mais tempo ou voltando rapidamente ao estado claro após o término do arco de soldadura.
- Sensibilidade ajustável: É possível ajustar a sensibilidade do sensor, que determina a velocidade com que a proteção da máscara é ativada.
- Modos de operação: Os filtros possuem dois modos de operação, soldadura e corte, o que permite utilizá-los em diferentes trabalhos, como por exemplo com rebarbadoras.

SKU: POWERED273736

Categorias: MASCARAS DE SOLDAR